

CEABIS®

Fornitori si nasce
Partner si diventa

Attrezzature tecniche per sale anatomiche, obitori e case funerarie

Celle frigorifere

Carrelli movimentazione salme

Tavoli sosta salme e autoptici

Arredamenti inox



**TECHNICAL EQUIPMENT FOR ANATOMIC ROOMS,
MORTUARY AND FUNERAL HOME**

Cold rooms

Trolley for bodies

Autopsy and corpse preparation tables

Stainless steel furniture

Celle frigorifere per salme

COLD ROOMS FOR BODIES



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura box

La struttura del box è realizzata con pannelli modulari componibili costituiti da un diaframma isolante in schiuma poliuretana rigida iniettata tra due lastre metalliche. Spessore pannelli: 80 mm.

Pareti, soffitto e porte

FINITURA STANDARD: in lamiera di acciaio zincato-plastificato con film di PVC rigido dello spessore di 120 μ , di colore bianco, atossico, autoestinguente e a norma sanitaria.

FINITURA INOX: interna ed esterna, o a richiesta solo interna, in lamiera di acciaio inox AISI 304, spessore 6/10.

STRUCTURAL CHARACTERISTICS

Box structure

The box structure is made of modular panels that are formed by an insulating diaphragm in stiff polyurethane foam that is injected between the two metal plates. Panel thickness: 80mm.

Walls, ceiling and doors

STANDARD FINISHING: plastic-galvanized steel plate with white, atoxic and stiff PVC film with a thickness of 120 μ that self-extinguishes and complies with the hygienic regulations.

STAINLESS STEEL FINISHING: internal and external, or on request only internal finishing in stainless steel AISI 304 plate, thickness 6/10.

Pavimenti

Il piano pavimentale è costituito da un pannello in schiuma poliuretana rinforzata con lastre di truciolare precompresso, spessore 10 mm.

FINITURA STANDARD: piano di calpestio in lamiera di acciaio zincato-plasticato con film di PVC rigido dello spessore di 200 μ , di colore grigio, antisdrucciolo, atossico, autoestinguente e a norma sanitaria.

FINITURA INOX: piano di calpestio in lamiera di acciaio inox AISI 304, antisdrucciolo e a norma sanitaria.

Isolamento termico

L'isolamento termico è ottenuto con schiuma rigida di poliuretano, autoestinguente secondo le norme ASTM D 1692, densità 40 Kg/m³, contenuto CFC assente.

Ottima stabilità termica, chimica e dimensionale.

Floor

The floor is made of a reinforced polyurethane foam with pre-compressed wooden shaving plates, thickness 10 mm.

STANDARD FINISHING: plastic-galvanized steel plate with grey, anti-slip, atoxic and stiff PVC film with a thickness of 200 μ that self-extinguishes and complies with the hygienic norm.

STAINLESS STEEL FINISHING: in stainless steel AISI 304 anti-slip plate, complying with the hygienic norm.

Thermic insulation

The thermic insulation is given by stiff self-extinguishing polyurethane foam according to the Norms ASTM D 1692, density 40 Kg/m³, absent CFC content. Very good thermic, chemical and dimensional stability.



BARELLE PORTA SALME E STRUTTURA INTERNA

Le barelle sono realizzate interamente in acciaio inox con una inclinazione centrale che permette il contenimento dei liquami. Sono dotate di maniglie per agevolare l'introduzione, l'estrazione ed il trasporto.

L'interno della cella è corredato da una struttura tubolare in acciaio inox che accoglie le barelle e consente la fuoriuscita delle stesse a sbalzo di almeno il 50% della loro lunghezza: ciò per eventuali operazioni di riconoscimento della salma o esami anatomici. La barella è sempre totalmente estraibile dalla cella.



BODY STRETCHERS AND INTERNAL STRUCTURE

The stretchers are completely stainless steel with central inclination for the liquids collection.

They are equipped with handles to easy introduction, extraction and transport. Inside the cold room there is a tubular stainless steel structure welcoming the stretchers and allowing their exit with an at least 50% overhanging of their length: this for possible acknowledgement operations of the body or for autopsies.

The stretcher can be always extracted completely from the cold room.

DETTAGLI TECNICI

Impianto frigorifero

Il gruppo frigorifero è realizzato con materiali di prima qualità e con componenti delle migliori marche del settore. È disponibile in versione monoblocco o in versione remota e comprende: l'unità condensante, l'unità evaporante e il quadro elettronico di comando e di controllo.

CARROZZERIA: in lamiera di acciaio verniciata e strutturata a pannelli asportabili per una facile manutenzione.

COMPRESSORE: di tipo ermetico raffreddato dal gas aspirato; dotato di motore a protezione integrale con termistori regolati elettronicamente. Funzionante a gas di tipo ecologico. L'espansione del gas viene effettuata utilizzando il tubo capillare o la valvola termostatica. Le potenze nominali sono indicate nelle apposite schede illustrative.

Batterie, elettroventilatori e sbrinamento

Le batterie di scambio termico (evaporatore e condensatore) sono realizzate con tubazioni in rame; il telaio e l'alettatura sono in alluminio, con grande superficie di scambio.

Gli elettroventilatori per l'evaporatore sono ermetici. Lo sbrinamento con sistema a gas caldo e resistenze elettriche evita la fuoriuscita di condensa.

Quadro comando

Completamente automatizzato e programmato al controllo di tutte le funzioni dell'impianto. Una centralina elettronica permette la regolazione degli strumenti in funzione delle diverse esigenze (termostato, set operativo con valori min/max, scelta del tipo di sbrinamento, ritardo partenza ventole evaporatore, tempo di sosta dopo lo sbrinamento per il drenaggio dello scarico, allarme temperatura, rottura sonde, accensione luce interna, protezioni su numero interventi termostato).

Dotazioni di serie

- accensione della luce in cella tramite microinterruttore posto sulle porte con conseguente spegnimento dell'impianto;
- quadro comandi elettronico a lettura digitale;
- allarme per variazioni temperatura o anomalie di funzionamento;
- piletta di scarico delle acque posta sul pavimento della cella;
- resistenza elettrica anticondensa sulle porte (per celle a bassa temperatura).

Accessori Extra

- porte con oblò in triplice vetro;
- registratore grafico della temperatura;
- impianto di estrazione dell'aria (con, o senza, filtri a carbone attivo);
- impianto frigorifero ausiliario in "stand-by";
- porta laterale di servizio;
- applicazione delle ruote (solo su celle di piccole dimensioni).

TECHNICAL DATA

Refrigerating plant

The refrigerating group is made of first quality materials and of the accessories of the best sector trademarks. It is available in monoblock or in the remote version and includes: the condensing unit, the evaporating unit and the electronic and control panel.

BODYWORK: in painted steel plate and structured with removable panels for an easy maintenance.

COMPRESSOR: it's gasproof and cooled by the suctioned gas; it is equipped with an integral protection engine with electronically adjusted thermistors. Ecological gas. The gas spreading is carried out using a capillary tube or the thermostatic valve. The nominal powers are indicated in the proper illustration charts.

Batteries, electric fans and defrosting

The thermic exchange batteries (evaporator and condenser) are made of copper tubes; the aluminium chassis and finning have a wide exchange surface. The electric fans for evaporation are hermetic. The defrosting with the hot gas system and the electric resistances prevent the condensate loss.

Control panel

It is completely automatic and programmed to control all the plant functions. An electronic gearcase allows the adjust of the tools according to the different needs (thermostat, operation set with min/max values, choice of the defrosting type, start delay of evaporator fans, stop time after the defrosting for the discharger drainage, temperature alarm, feeler breaking, internal lighting, protections on the number of interventions on the thermostat).

Standard equipment

- lighting inside the cold room through a micro-switch located on the doors with following plant turning off;
- digital reading electronic control panel;
- alarm for temperature changes or functioning problems;
- water discharging drain placed on the cold room floor;
- electric resistance against condensate on the doors (for low temperature cold rooms).

Extra accessories

- doors with triplex glass porthole;
- temperature graphical recorder;
- air abstraction plant (with, or without, active carbon filters);
- auxiliary stand-by refrigerating plant;
- service side door;
- application of wheels (only on small size cold rooms).

Versioni speciali

- impianti speciali tropicalizzati per zone climatiche particolarmente sfavorevoli;
- impianti con condensazione ad acqua;
- impianti con alimentazione elettrica speciale (60 Hz);
- allestimenti speciali fuori standard (celle per navi...);
- allestimenti con posti salma divisi e refrigerati singolarmente;
- allestimenti speciali per salme infettive e/o radioattive;
- allestimenti con dimensioni a richiesta.

Montaggio e messa in servizio

Il montaggio delle celle con impianti monoblocco non presenta particolari difficoltà e può essere eseguito, su richiesta, anche da personale tecnico direttamente incaricato dal committente, seguendo attentamente lo schema di montaggio in dotazione alla cella.

L'installazione può essere eseguita direttamente da personale tecnico della CEABIS la quale è disponibile anche a sopralluoghi presso i locali di ubicazione degli impianti.

Per il montaggio di impianti di tipo remoto è sempre contemplato l'impiego di personale tecnico specializzato con perfetta conoscenza delle procedure di installazione.

È consigliabile in questo caso l'intervento diretto del personale della CEABIS.

Le celle di piccole dimensioni (monoposto e biposto) possono essere fornite già montate e spedite in appositi imballi di legno. In questi casi è doverosa la verifica degli ingombri della cella già montata e la conseguente possibilità di accesso verso il locale atto a contenerla.


Special versions

- tropicalized special plants for particularly difficult climatic areas;
- water condensing plants;
- special electric supply plants (60Hz);
- out of standard special fittings (cold rooms for ships...);
- fittings with separated bodies places and individually refrigerated;
- special fittings for infective and/or radioactive bodies;
- on request, fittings with particular size.

Assembling and functioning

The assembling of cold rooms with monoblock plant is not particularly difficult and can be made, on request, even by some technicians directly chosen by the client carefully following the assembling instructions that are provided together with the cold room. The installation can be carried out directly by CEABIS technicians even available to make a previous control in the places where the plants are located. The assembling of the remote type plants requires specialized technicians knowing very well the installation procedures.

In this case we recommend the direct intervention of technicians by CEABIS. The small size cold rooms (one and two places) can be supplied already assembled and shipped with proper wood packaging. In these cases it is important to check the size of the already assembled cold room and the following access possibility to the place where it has to be located.




Impianto monoblocco

Il gruppo frigorifero è costituito da un monoblocco comprendente l'unità condensante, l'unità evaporante, il quadro elettronico di comando e di controllo. Ciò consente un collaudo completo dell'unità frigorifera e permette quindi una immediata entrata in servizio essendo fornita pronta all'uso (salvo il collegamento elettrico), una riduzione dei tempi di installazione e il mantenimento di dimensioni molto contenute soprattutto nella parte evaporante interna alla cella (per le versioni a soffitto). Il monoblocco è disponibile: VERSIONE A SOFFITTO e VERSIONE A PARETE.

Monoblock plant

The refrigerating group is formed by a monoblock including the condensing unit, the evaporating unit and the electronic control panel. This allows a complete test of the refrigerating unit and allows an immediate service because it's ready to be used (except for the electric connection), a time reduction and the maintenance of very small size above all in the evaporating part inside the cold room (for the ceiling versions). The monoblock is available: CEILING VERSION and LATERAL VERSION.



Impianto remoto

In mancanza di adeguati spazi all'esterno della cella, o per l'impossibilità di utilizzare il monoblocco per inadatta aerazione del locale, si può utilizzare l'impianto remoto. Questa soluzione prevede l'unità condensante staccata dalla cella (anche in zone remote) e l'unità evaporante posta al suo interno.

Remote plant

Lacking some adequate space outside the cold room or if it is impossible to use the monoblock because of an unsuitable airing of the place, it is possible to use the remote plant. This solution has the condensing unit separated from the cold room (even in remote zones) while the evaporating unit is inside it.

Tipi di alloggiamenti per barelle o cofani

TYPES OF PLACES FOR STRETCHERS OR COFFINS




Barella su guida / *Tray on lateral rails*



Rulliera per barelle e cofani / *Rollers for trays and coffins*



Predisposizione mista di una cella frigo per barella su guida e cofano su rulliera / *Mixed internal frame with tray on lateral rails and coffin on sliding system*



Slitta con rullo per cofani / *Sliding system for coffins*

Celle frigorifere per salme

COLD ROOMS FOR BODIES

1 posto
1 body

Dimensioni Size			
			
min.	96 cm	90 cm	226 cm
max.	110 cm	114 cm	236 cm



Monoposto frontale
1 body frontal opening

ART. -CEACA01
ACCIAIO INOX, IMPIANTO 0°C
Stainless steel, temperature 0°C

ART. -CEACZ01
ZINCO PLASTIFICATA, IMPIANTO 0°C
Zinc-plated, temperature 0°C

ART. -CEACA03
Acciaio inox, impianto -20°C
Stainless steel, temperature -20°C

ART. -CEACZ03
ZINCO PLASTIFICATA, IMPIANTO -20°C
Zinc-plated, temperature -20°C

Dati tecnici Technical data	-CEACA01 -CEACZ01	-CEACA03 -CEACZ03
Temperatura d'esercizio / Working temperature	0°C	-20°C
Campo temperatura / Temperature range	-5°C / +5°C	-10°C / -20°C
Potenza assorbita / Absorbed power	Kw 0,5	Kw 0,7
Tensione alimentazione / Supply tension	V230 / 1 / 50 Hz	V230 / 1 / 50 Hz
Resa frigorifera / Refrigerating output	W 800 0°C/+35°C	W 600 -20°C/+35°C

2 posti
2 bodies



Dimensioni Size			
min.	96 cm	186 cm	216 cm
max.	114 cm	228 cm	236 cm

Biposto frontale, 1 porta
2 bodies, 1 frontal door

ART. -CEACA05
ACCIAIO INOX, IMPIANTO 0°C
Stainless steel, temperature 0°C

ART. -CEACZ05
ZINCO PLASTIFICATA, IMPIANTO 0°C
Zinc-plated, temperature 0°C

ART. -CEACA06
ACCIAIO INOX, IMPIANTO -20°C
Stainless steel, temperature -20°C

ART. -CEACZ06
ZINCO PLASTIFICATA, IMPIANTO -20°C
Zinc-plated, temperature -20°C



Biposto frontale, 2 porte
2 bodies, 2 frontal doors

ART. -CEACA07
ACCIAIO INOX, IMPIANTO 0°C
Stainless steel, temperature 0°C

ART. -CEACZ07
ZINCO PLASTIFICATA, IMPIANTO 0°C
Zinc-plated, temperature 0°C

ART. -CEACA08
ACCIAIO INOX, IMPIANTO -20°C
Stainless steel, temperature -20°C

ART. -CEACZ08
ZINCO PLASTIFICATA, IMPIANTO -20°C
Zinc-plated, temperature -20°C

Dati tecnici Technical data	-CEACA05 -CEACZ05 -CEACA07 -CEACZ07	-CEACA06 -CEACZ06 -CEACA08 -CEACZ08
Temperatura d'esercizio / Working temperature	0°C	-20°C
Campo temperatura / Temperature range	-5°C / +5°C	-10°C / -20°C
Potenza assorbita / Absorbed power	Kw 0,9	Kw 1,0
Tensione alimentazione / Supply tension	V230 / 1 / 50 Hz	V230 / 1 / 50 Hz
Resa frigorifera / Refrigerating output	W 1300 0°C/+35°C	W 1000 -20°C/+35°C

* Le dimensioni riportate sono indicative. Le misure precise verranno indicate in apposite schede tecniche, adeguate allo specifico utilizzo e alle dimensioni del locale.
* The dimensions are only as indication. The proper dimensions will be indicated in proper technical sheets, suitable to the specific use and to the room's dimensions.

3 posti
3 bodies



Dimensioni Size			
			
min.	96 cm	208 cm	216 cm
max.	114 cm	248 cm	236 cm

Triposto frontale, 1 porta
3 bodies, 1 frontal door

ART. -CEACA11
ACCIAIO INOX, IMPIANTO 0°C
Stainless steel, temperature 0°C

ART. -CEACZ11
ZINCO PLASTIFICATA, IMPIANTO 0°C
Zinc-plated, temperature 0°C

ART. -CEACA12
ACCIAIO INOX, IMPIANTO -20°C
Stainless steel, temperature -20°C

ART. -CEACZ12
ZINCO PLASTIFICATA, IMPIANTO -20°C
Zinc-plated, temperature -20°C



Triposto frontale, 3 porte
3 bodies, 3 frontal doors

ART. -CEACA13
ACCIAIO INOX, IMPIANTO 0°C
Stainless steel, temperature 0°C

ART. -CEACZ13
ZINCO PLASTIFICATA, IMPIANTO 0°C
Zinc-plated, temperature 0°C

ART. -CEACA14
ACCIAIO INOX, IMPIANTO -20°C
Stainless steel, temperature -20°C

ART. -CEACZ14
ZINCO PLASTIFICATA, IMPIANTO -20°C
Zinc-plated, temperature -20°C

Dati tecnici Technical data	-CEACA11 -CEACZ11 -CEACA13 -CEACZ13	-CEACA12 -CEACZ12 -CEACA14 -CEACZ14
Temperatura d'esercizio / Working temperature	0°C	-20°C
Campo temperatura / Temperature range	-5°C / +5°C	-10°C / -20°C
Potenza assorbita / Absorbed power	Kw 1,1	Kw 1,3
Tensione alimentazione / Supply tension	V230 / 1 / 50 Hz	V230 / 1 / 50 Hz
Resa frigorifera / Refrigerating output	W 1600 0°C/+35°C	W 1200 -20°C/+35°C

4 posti 4 bodies



Dimensioni Size		
		
min.	96 cm	208 cm
max.	114 cm	216 cm

Quattro posti, 1 porta
4 bodies, 1 door

ART. -CEACA15
ACCIAIO INOX, IMPIANTO 0°C
Stainless steel, temperature 0°C

ART. -CEACZ15
ZINCO PLASTIFICATA,
IMPIANTO 0°C
Zinc-plated, temperature 0°C

ART. -CEACA16
ACCIAIO INOX, IMPIANTO -20°C
Stainless steel, temperature -20°C

ART. -CEACZ16
ZINCO PLASTIFICATA,
IMPIANTO -20°C
Zinc-plated, temperature -20°C



Dimensioni Size		
		
min.	96 cm	248 cm
max.	114 cm	274 cm

Quattro posti, 4 porte
4 bodies, 4 doors

ART. -CEACA17
ACCIAIO INOX, IMPIANTO 0°C
Stainless steel, temperature 0°C

ART. -CEACZ17
ZINCO PLASTIFICATA,
IMPIANTO 0°C
Zinc-plated, temperature 0°C

ART. -CEACA18
ACCIAIO INOX, IMPIANTO -20°C
Stainless steel, temperature -20°C

ART. -CEACZ18
ZINCO PLASTIFICATA,
IMPIANTO -20°C
Zinc-plated, temperature -20°C

Dati tecnici Technical data	-CEACA15 -CEACZ15 -CEACA17 -CEACZ17	-CEACA16 -CEACZ16 -CEACA18 -CEACZ18
Temperatura d'esercizio / Working temperature	0°C	-20°C
Campo temperatura / Temperature range	-5°C / +5°C	-10°C / -20°C
Potenza assorbita / Absorbed power	Kw 1,1	Kw 1,0
Tensione alimentazione / Supply tension	V230 / 1 / 50 Hz	V230 / 1 / 50 Hz
Resa frigorifera / Refrigerating output	W 1700 0°C/+35°C	W 1300 -20°C/+35°C

* Le dimensioni riportate sono indicative. Le misure precise verranno indicate in apposite schede tecniche, adeguate allo specifico utilizzo e alle dimensioni del locale.
* The dimensions are only as indication. The proper dimensions will be indicated in proper technical sheets, suitable to the specific use and to the room's dimensions.

4 posti 4 bodies



Dimensioni Size			
	↔	↑↓	↗
min.	186 cm	186 cm	216 cm
max.	228 cm	208 cm	236 cm

Quattro posti, 2 porte
4 bodies, 2 doors

ART. -CEACA19
ACCIAIO INOX, IMPIANTO 0°C
Stainless steel, temperature 0°C

ART. -CEACZ19
ZINCO-PLASTIFICATA, IMPIANTO 0°C
Zinc-plated, temperature 0°C

ART. -CEACA20
ACCIAIO INOX, IMPIANTO -20°C
Stainless steel, temperature -20°C

ART. -CEACZ20
ZINCO-PLASTIFICATA,
IMPIANTO -20°C
Zinc-plated, temperature -20°C



Dimensioni Size			
	↔	↑↓	↗
min.	186 cm	186 cm	216 cm
max.	228 cm	208 cm	236 cm

Quattro posti, 4 porte
4 bodies, 4 doors

ART. -CEACA21
ACCIAIO INOX, IMPIANTO 0°C
Stainless steel, temperature 0°C

ART. -CEACZ21
ZINCO-PLASTIFICATA, IMPIANTO 0°C
Zinc-plated, temperature 0°C

ART. -CEACA22
ACCIAIO INOX, IMPIANTO -20°C
Stainless steel, temperature -20°C

ART. -CEACZ22
ZINCO-PLASTIFICATA,
IMPIANTO -20°C
Zinc-plated, temperature -20°C

Dati tecnici Technical data	-CEACA19 -CEACZ19 -CEACA21 -CEACZ21	-CEACA20 -CEACZ20 -CEACA22 -CEACZ22
Temperatura d'esercizio / Working temperature	0°C	-20°C
Campo temperatura / Temperature range	-5°C / +5°C	-10°C / -20°C
Potenza assorbita / Absorbed power	Kw 1,1	Kw 1,3
Tensione alimentazione / Supply tension	V230 / 1 / 50 Hz	V230 / 1 / 50 Hz
Resa frigorifera / Refrigerating output	W 1700 0°C/+35°C	W 1300 -20°C/+35°C

* Le dimensioni riportate sono indicative. Le misure precise verranno indicate in apposite schede tecniche, adeguate allo specifico utilizzo e alle dimensioni del locale.
* The dimensions are only as indication. The proper dimensions will be indicated in proper technical sheets, suitable to the specific use and to the room's dimensions.

6 posti 6 bodies



Dimensioni Size			
	↔	↑↓	↗
min.	186 cm	186 cm	216 cm
max.	228 cm	228 cm	236 cm

Sei posti, 2 porte
6 bodies, 2 doors

ART. -CEACA23
ACCIAIO INOX, IMPIANTO 0°C
Stainless steel, temperature 0°C

ART. -CEACZ23
ZINCO-PLASTIFICATA, IMPIANTO 0°C
Zinc-plated, temperature 0°C

ART. -CEACA24
ACCIAIO INOX, IMPIANTO -20°C
Stainless steel, temperature -20°C

ART. -CEACZ24
**ZINCO-PLASTIFICATA,
IMPIANTO -20°C**
Zinc-plated, temperature -20°C



Dimensioni Size			
	↔	↑↓	↗
min.	186 cm	208 cm	216 cm
max.	228 cm	248 cm	236 cm

Sei posti, 6 porte
6 bodies, 6 doors

ART. -CEACA27
ACCIAIO INOX, IMPIANTO 0°C
Stainless steel, temperature 0°C

ART. -CEACZ27
ZINCO-PLASTIFICATA, IMPIANTO 0°C
Zinc-plated, temperature 0°C

ART. -CEACA28
ACCIAIO INOX, IMPIANTO -20°C
Stainless steel, temperature -20°C

ART. -CEACZ28
**ZINCO-PLASTIFICATA,
IMPIANTO -20°C**
Zinc-plated, temperature -20°C

Dati tecnici Technical data	-CEACA23 -CEACZ23 -CEACA27 -CEACZ27	-CEACA24 -CEACZ24 -CEACA28 -CEACZ28
Temperatura d'esercizio / Working temperature	0°C	-20°C
Campo temperatura / Temperature range	-5°C / +5°C	-10°C / -20°C
Potenza assorbita / Absorbed power	Kw 1,2	Kw 1,7
Tensione alimentazione / Supply tension	V230 / 1 / 50 Hz	V380 / 3 / 50 Hz
Resa frigorifera / Refrigerating output	W 2100 0°C/+35°C	W 1700 -20°C/+35°C

* Le dimensioni riportate sono indicative. Le misure precise verranno indicate in apposite schede tecniche, adeguate allo specifico utilizzo e alle dimensioni del locale.
* The dimensions are only as indication. The proper dimensions will be indicated in proper technical sheets, suitable to the specific use and to the room's dimensions.

6 posti
6 bodies



Dimensioni Size			
	↔	↑↓	↗
min.	276 cm	186 cm	216 cm
max.	322 cm	208 cm	236 cm

Sei posti, 3 porte
6 bodies, 3 doors

ART. -CEACA25
ACCIAIO INOX, IMPIANTO 0°C
Stainless steel, temperature 0°C

ART. -CEACZ25
ZINCO-PLASTIFICATA, IMPIANTO 0°C
Zinc-plated, temperature 0°C

ART. -CEACA26
ACCIAIO INOX, IMPIANTO -20°C
Stainless steel, temperature -20°C

ART. -CEACZ26
ZINCO-PLASTIFICATA,
IMPIANTO -20°C
Zinc-plated, temperature -20°C



Dimensioni Size			
	↔	↑↓	↗
min.	276 cm	186 cm	216 cm
max.	322 cm	208 cm	236 cm

Sei posti, 6 porte
6 bodies, 6 doors

ART. -CEACA29
ACCIAIO INOX, IMPIANTO 0°C
Stainless steel, temperature 0°C

ART. -CEACZ29
ZINCO-PLASTIFICATA, IMPIANTO 0°C
Zinc-plated, temperature 0°C

ART. -CEACA30
ACCIAIO INOX, IMPIANTO -20°C
Stainless steel, temperature -20°C

ART. -CEACZ30
ZINCO-PLASTIFICATA,
IMPIANTO -20°C
Zinc-plated, temperature -20°C

Dati tecnici Technical data	-CEACA25 -CEACZ25 -CEACA29 -CEACZ29	-CEACA26 -CEACZ26 -CEACA30 -CEACZ30
Temperatura d'esercizio / Working temperature	0°C	-20°C
Campo temperatura / Temperature range	-5°C / +5°C	-10°C / -20°C
Potenza assorbita / Absorbed power	Kw 1,2	Kw 1,7
Tensione alimentazione / Supply tension	V230 / 1 / 50 Hz	V380 / 3 / 50 Hz
Resa frigorifera / Refrigerating output	W 2100 0°C/+35°C	W 1700 -20°C/+35°C

* Le dimensioni riportate sono indicative. Le misure precise verranno indicate in apposite schede tecniche, adeguate allo specifico utilizzo e alle dimensioni del locale.
* The dimensions are only as indication. The proper dimensions will be indicated in proper technical sheets, suitable to the specific use and to the room's dimensions.

9 posti 9 bodies



Dimensioni Size			
	↔	↑↓	↗
min.	276 cm	194 cm	216 cm
max.	322 cm	248 cm	236 cm

Nove posti, 3 porte
9 bodies, 3 doors

ART. -CEACA31

ACCIAIO INOX, TEMP. 0°C
Stainless steel, temp. 0°C

ART. -CEACZ31

ZINCO-PLASTIFICATA, TEMP. 0°C
Zinc-plated, temp. 0°C

ART. -CEACA32

ACCIAIO INOX, TEMP. -20°C
Stainless steel, temperature -20°C

ART. -CEACZ32

ZINCO-PLASTIFICATA, TEMP. -20°
Zinc-plated, temp. -20°C



Dimensioni Size			
	↔	↑↓	↗
min.	276 cm	208 cm	216 cm
max.	322 cm	248 cm	236 cm

Nove posti, 9 porte
9 bodies, 9 doors

ART. -CEACA33

ACCIAIO INOX, TEMP. 0°C
Stainless steel, temp. 0°C

ART. -CEACZ33

ZINCO-PLASTIFICATA, TEMP. 0°C
Zinc-plated, temp. 0°C

ART. -CEACA34

ACCIAIO INOX, TEMP. -20°C
Stainless steel, temp. -20°C

ART. -CEACZ34

ZINCO-PLASTIFICATA, TEMP. -20°C
Zinc-plated, temp. -20°C

Dati tecnici Technical data	-CEACA31 -CEACZ31 -CEACA33 -CEACZ33	-CEACA32 -CEACZ32 -CEACA34 -CEACZ34
Temperatura d'esercizio / Working temperature	0°C	-20°C
Campo temperatura / Temperature range	-5°C / +5°C	-10°C / -20°C
Potenza assorbita / Absorbed power	Kw 1,6	Kw 2,1
Tensione alimentazione / Supply tension	V380 / 3 / 50 Hz	V380 / 3 / 50 Hz
Resa frigorifera / Refrigerating output	W 2500 0°C/+35°C	W 2210 -20°C/+35°C

* Le dimensioni riportate sono indicative. Le misure precise verranno indicate in apposite schede tecniche, adeguate allo specifico utilizzo e alle dimensioni del locale.
* The dimensions are only as indication. The proper dimensions will be indicated in proper technical sheets, suitable to the specific use and to the room's dimensions.

Celle frigorifere per salme con apertura laterale

COLD ROOMS FOR BODIES LATERAL OPENING



Dati tecnici Technical data	-CEACA02 -CEACZ02	-CEACA04 -CEACZ04
Temperatura d'esercizio / Working temperature	0°C	-20°C
Campo temperatura / Temperature range	-5°C / +5°C	-10°C / -20°C
Potenza assorbita / Absorbed power	Kw 0,5	Kw 0,7
Tensione alimentazione / Supply tension	V230 / 1 / 50 Hz	V230 / 1 / 50 Hz
Resa frigorifera / Refrigerating output	W 800 0°C/+35°C	W 600 -20°C/+35°C



Dati tecnici Technical data	-CEACA09 -CEACZ09	-CEACA10 -CEACZ10
Temperatura d'esercizio / Working temperature	0°C	-20°C
Campo temperatura / Temperature range	-5°C / +5°C	-10°C / -20°C
Potenza assorbita / Absorbed power	Kw 0,9	Kw 1,0
Tensione alimentazione / Supply tension	V230 / 1 / 50 Hz	V230 / 1 / 50 Hz
Resa frigorifera / Refrigerating output	W 1300 0°C/+35°C	W 1000 -20°C/+35°C

1 posto
1 body

Dimensioni Size		
240 cm	96 cm	96 cm

Monoposto laterale
1 body lateral opening

ART. -CEACA02
ACCIAIO INOX, IMPIANTO 0°C
Stainless steel, temperature 0°C

ART. -CEACZ02
ZINCO PLASTIFICATA,
IMPIANTO 0°C
Zinc-plated, temperature 0°C

ART. -CEACA04
Acciaio inox, impianto -20°C
Stainless steel, temperature -20°C

ART. -CEACZ04
ZINCO PLASTIFICATA,
IMPIANTO -20°C
Zinc-plated, temperature -20°C

2 posti
2 bodies

Dimensioni Size		
240 cm	200 cm	96 cm

Biposto laterale, 2 porte
2 bodies, 2 lateral doors

ART. -CEACA09
ACCIAIO INOX, IMPIANTO 0°C
Stainless steel, temperature 0°C

ART. -CEACZ09
ZINCO PLASTIFICATA, IMPIANTO 0°C
Zinc-plated, temperature 0°C

ART. -CEACA10
ACCIAIO INOX, IMPIANTO -20°C
Stainless steel, temperature -20°C

ART. -CEACZ10
ZINCO PLASTIFICATA, IMPIANTO -20°C
Zinc-plated, temperature -20°C

3 posti
3 bodies

Dimensioni Size		
		
240 cm	218 cm	96 cm

Triposto laterale, 3 porte
3 bodies, 3 lateral door

ART. -CEACA45
ACCIAIO INOX, IMPIANTO 0°C
Stainless steel, temperature 0°C

ART. -CEACZ45
ZINCO PLASTIFICATA, IMPIANTO 0°C
Zinc-plated, temperature 0°C

ART. -CEACA46
ACCIAIO INOX, IMPIANTO -20°C
Stainless steel, temperature -20°C

ART. -CEACZ46
ZINCO PLASTIFICATA, IMPIANTO -20°C
Zinc-plated, temperature -20°C



Particolare dell'interno
Interior detail

Dati tecnici <i>Technical data</i>	-CEACA45 -CEACZ45	-CEACA46 -CEACZ46
Temperatura d'esercizio / <i>Working temperature</i>	0°C	-20°C
Campo temperatura / <i>Temperature range</i>	-5°C / +5°C	-10°C / -20°C
Potenza assorbita / <i>Absorbed power</i>	Kw 1,1	Kw 1,3
Tensione alimentazione / <i>Supply tension</i>	V230 / 1 / 50 Hz	V230 / 1 / 50 Hz
Resa frigorifera / <i>Refrigerating output</i>	W 1600 0°C/+35°C	W 1200 -20°C/+35°C

* Le dimensioni riportate sono indicative. Le misure precise verranno indicate in apposite schede tecniche, adeguate allo specifico utilizzo e alle dimensioni del locale.
* The dimensions are only as indication. The proper dimensions will be indicated in proper technical sheets, suitable to the specific use and to the room's dimensions.





**Celle frigorifere
con numero illimitato
di posti a richiesta**
*Mortuary refrigerators
with unlimited number
of bodies on request*

Universal Block

celle refrigeranti prefabbricate
per la conservazione delle salme

PREFABRICATED COLD ROOMS FOR BODY



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Struttura box

La struttura del box è realizzata con pannelli modulari componibili costituiti da un diaframma isolante in schiuma poliuretanica rigida iniettata tra due lastre metalliche. Spessore pannelli: 80 mm.

Pareti,soffitto e porte

In lamiera di acciaio PREVERNICIATO autoestinguente e a norma sanitaria.

Pavimento

Piano di calpestio in lamiera di acciaio zincato-plastificato con film di PVC rigido dello spessore di 200 μ , di colore grigio, antisdrucciolo, atossico, autoestinguente e a norma sanitaria.

Isolamento termico

L'isolamento termico è ottenuto con schiuma rigida di poliuretano, autoestinguente secondo le norme ASTM D 1692, densità 40 Kg/m³, contenuto CFC assente. Ottima stabilità termica, chimica e dimensionale.

STRUCTURAL CHARACTERISTICS

Box structure

The box structure is made of modular panels that are formed by an insulating diaphragm in stiff polyurethane foam that is injected between the two metal plates.

Panel thickness: 80mm.

Walls, ceiling and doors

Made of PREPAINTED and self-extinguishing steel plate complying with sanitary norms.

Floor

Trampling floor made of plastic-zinc plate with rigid PVC film having a thickness of 200 μ . It is grey, anti-slip, non-toxic, self-extinguishing and complies with the sanitary norms.

Thermic insulation

The thermic insulation is given by stiff self-extinguishing polyurethane foam according to the Norms ASTM D 1692, density 40 Kg/m³, absent CFC content. Very good thermic, chemical and dimensional stability.

DETTAGLI TECNICI

Struttura interna

L'interno della cella è allestito con una coppia di profili sagomati in acciaio inox e corredato da un sistema a slitta per ogni posto salma.

Impianto frigorifero

Il gruppo frigorifero dimensionato per funzionare da 0°C / -5°C, è realizzato con materiali di prima qualità e con componenti delle migliori marche del settore. Sulla serie UNIVERSALBLOCK l'impianto è esclusivamente nella versione monoblocco ed è composto dall'unità condensante collegata direttamente all'unità evaporante e il quadro elettronico di comando e controllo.

CARROZZERIA: in lamiera di acciaio verniciata e strutturata a pannelli asportabili per una facile manutenzione.

COMPRESSORE: di tipo ermetico raffreddato dal gas aspirato; dotato di motore a protezione integrale con termistori regolati elettronicamente. Gas di tipo ecologico. L'espansione del gas viene effettuata utilizzando il tubo capillare o la valvola termostatica. Le potenze nominali sono indicate nelle apposite schede illustrative.

Batterie, elettroventilatori e sbrinamento

Le batterie di scambio termico (evaporatore e condensatore) sono realizzate con tubazioni in rame; il telaio e l'alettatura sono in alluminio, con grande superficie di scambio.

Gli elettroventilatori per l'evaporatore sono ermetici.

Lo sbrinamento con sistema a gas caldo e resistenze elettriche evita la fuoriuscita di condensa.

Quadro comando

Una centralina elettronica permette la regolazione degli strumenti in funzione delle diverse esigenze (termostato, set operativo con valori min/max, scelta del tipo di sbrinamento, ritardo partenza ventole evaporatore, tempo di sosta dopo lo sbrinamento per il drenaggio dello scarico, allarme temperatura, rottura sonde, accensione luce interna, protezioni su numero interventi termostato).

TECHNICAL DATA

Internal structure

Inside the cold room is supplied with a couple of stainless steel shaped profiles, equipped with sliding system for each body place.

Refrigerating plant

The refrigerator plant supplied in order to work at a temperature from 0°C / -5°C, is made with high quality materials and with components of the best trademarks of the sector. On the series UNIVERSAL-BLOCK the plant is made only in the mono block version and it is composed by the condensing unity that is directly linked to the evaporating unity and the electronic control panel.

BODYWORK: in painted steel plate and structured with removable panels for an easy maintenance.

COMPRESSOR: it's gasproof and cooled by the suctioned gas; it is equipped with an integral protection engine with electronically adjusted thermistors. Ecological gas. The gas spreading is carried out using a capillary tube or the thermostatic valve. The nominal powers are indicated in the proper illustration charts.

Batteries, electric fans and defrosting

The thermic exchange batteries (evaporator and condenser) are made of copper tubes; the aluminium chassis and finning have a wide exchange surface. The electric fans for evaporation are hermetic. The defrosting with the hot gas system and the electric resistances prevents the condensate loss.

Control panel

It is completely automatic and programmed to control all the plant functions. An electronic gearcase allows to adjust the tools according to the different needs (thermostat, operation set with min/max values, choice of the defrosting type, start delay of the evaporator fans, stop time after defrosting for the discharger drainage, temperature alarm, feeler breaking, internal lighting, protection on the number of interventions on the thermostat).



Particolare dell'evaporatore
Evaporator detail

Microinterruttore per accensione luce interna
Microswitch for internal light lightening

Dotazione di serie

- accensione della luce in cella tramite microinterruttore posto sulle porte con conseguente spegnimento dell'impianto a porta aperta;
- quadro comandi elettronico a lettura digitale;
- allarme per variazioni temperatura o anomalie di funzionamento;
- kit 4 ruote per la movimentazione di cui 2 frenanti.

ACCESSORI EXTRA

- barelle in acciaio inox CEAC030

Montaggio e messa in servizio

Con le celle UNIVERSAL-BLOCK la CEABIS ha realizzato un prodotto con il minimo ingombro e, pertanto, l'assemblaggio viene effettuato nei nostri stabilimenti consentendo un'agevole spedizione direttamente al cliente. Per l'installazione occorre semplicemente posizionare il box ed effettuare i collegamenti elettrici senza alcuna difficoltà. È comunque doverosa la verifica delle caratteristiche degli accessi e dei locali in cui dovrà essere posizionata l'apparecchiatura con gli ingombri complessivi.

IMPIANTO MONOBLOCCO SCHEMA INGOMBRI E DIMENSIONI MINIME DEL LOCALE

Il gruppo frigorifero è costituito da un monoblocco comprendente l'unità condensante, l'unità evaporante, il quadro elettronico di comando e di controllo. Ciò consente un collaudo completo dell'unità frigorifera e permette quindi una immediata entrata in servizio essendo fornita pronta all'uso (salvo il collegamento elettrico), tempi e oneri di installazione esigui, e il contenimento degli ingombri. La gamma UNIVERSAL-BLOCK prevede il posizionamento del monoblocco SOLO A SOFFITTO.

Control panel

- light inside the cold store through a micro-switch located on the doors with following plant switching off with opened door;
- digital reading electronic control panel;
- alarm for temperature changes of functioning problems;
- kit 4 wheels for handling (2 wheels with brake)

EXTRA ACCESSORIES

- stainless steel stretchers CEAC030


Assembling and functioning

With the cold stores UNIVERSAL-BLOCK Ceabis has developed a product with small sizes and, so, the assembling is made in our company allowing an easy shipment directly to the customer. For the installation it is only necessary to place the box and make all the electrical connections without any difficulty. It is, however, necessary to check the characteristic of the accesses and of the locals where the plant is placed with the total sizes.

MONOBLOCK PLANT CHART OF SIZE AND MINIMUM SIZES OF THE LOCAL

The refrigerating group is formed by a monoblock including the condensing unit, the evaporating unit and the electronic control panel. This allows a complete test of the refrigerating unit and allows an immediate service because it's ready to be used (except for the electric connection), reduced times and costs of maintenance and small sizes. The range UNIVERSAL-BLOCK requires the placing of the monoblock ONLY ON CEILING.

Kit ruote compreso / Wheels included



Universal Block

celle refrigeranti prefabbricate
per la conservazione delle salme

1 posto
1 body

UNIVERSAL-BLOCK PREFABRICATED COLD ROOMS FOR BODY



Dimensioni sportello Door size	
85 cm	88 cm

Dimensioni compreso l'impianto posizionato a soffitto Size including the top mounted plant		
96 cm	154 cm	227 cm

DESCRIZIONE TECNICO COSTRUTTIVA

Cella frigorifero per il contenimento di n° 1 salma, di tipo frontale con sportello. Box realizzato con finitura interna ed esterna di acciaio verniciato, dello spessore di 6/10. Isolante termico costituito da iniezione tra le due lamiere di poliuretano espanso densità 40 Kg/mc. dello spessore di 80 mm, atossico ed autoestinguente.

Struttura interna per l'accoglimento feretri realizzata in profilo sagomato di acciaio inox Aisi 304 2B che, tramite un sistema a slitta, consente l'alloggiamento di un cofano. Eventualmente si può richiedere come accessorio aggiuntivo la barella porta salme (-CEAC030) che potrà essere posizionata al posto del sistema a slitta per cofani. Impianto frigorifero in versione monoblocco posizionato sopra il soffitto della cella e funzionante a temperatura media di 0°C (-5°C/+5°C).

Quadro comandi elettronico a lettura digitale con termostato, termometro, timer sbrinamenti, allarmi per anomalie e variazioni di temperatura. Dotata di 4 ruote per la movimentazione, di cui 2 frenanti.

La cella a un posto viene fornita montata, completa del monoblocco a soffitto.

Verificare sempre le dimensioni degli accessi e gli spazi disponibili dei locali dove si intende posizionare la cella frigorifera.

Spedizione e allacciamento elettrico in loco non compresi nelle quotazioni.

TECHNICAL DESCRIPTION

Cold room 1 body, frontal door. Box made with internal and external finishing of painted steel with a thickness of 6/10. Thermic insulation made of injection between two plates of foamed polyurethane density 40 Kg/mc with a thickness of 80 mm, atoxic and self-extinguishing.

Internal structure to contain coffins made with a stainless steel AISI 304 2B shaped profile, that through a sliding system, allows the placing of a coffin. Eventually it's possible to request the stretcher (-CEAC030) as additional accessory that can be positioned instead of the sliding system for coffins.

Monoblock version refrigerating plant placed on the cold room ceiling and functioning with an average temperature of 0°C (-5°C/+5°C).

Digital reading electronic control panel with thermostat, thermometer, defrosting timer, alarms for anomalies and temperature changes, with 4 wheels for handling (2 wheels with brake).

The one place cold room is supplied assembled and complete with the monoblock on ceiling.

We recommend to verify always the dimension of the access and the available space where the cold room has to be positioned.

Shipment and electric connection in place not included.

Dati tecnici Technical data

Temperatura d'esercizio Working temperature	0°C
Campo temperatura Temperature range	-5°C / +5°C
Potenza assorbita Absorbed power	Kw 0,6
Tensione alimentazione Supply tension	V230 / 1 / 50 Hz
Resa frigorifera Refrigerating output	W 700 0°C/+35°C

ART. -CEACF01

Interno dotato di sistema
a slitta per cofani

Sliding system for coffins



Accessori Accessories

-CEAC030

Barella inox con ruote

Stainless steel stretcher with wheels

Universal Block

celle refrigeranti prefabbricate
per la conservazione delle salme

2 posti
2 bodies

UNIVERSAL-BLOCK PREFABRICATED COLD ROOMS FOR BODY

Dimensioni compreso l'impianto posizionato a soffitto

Size including the top mounted plant

		
96 cm	214 cm	227 cm

Dimensioni sportello

Door size

	
85 cm	148 cm



DESCRIZIONE TECNICO COSTRUTTIVA

Cella frigorifero per il contenimento di n° 2 salme, di tipo frontale con porta unica per i due posti. Box realizzato con finitura interna ed esterna di acciaio verniciato dello spessore di 6/10. Isolante termico costituito da iniezione tra le due lamiere di poliuretano espanso densità 40 Kg/mc. dello spessore di 80 mm, atossico ed autoestinguente. Struttura interna per l'accoglimento feretri realizzata in profilo sagomato di acciaio inox Aisi 304 2B che, tramite un sistema a slitta, consente l'alloggiamento di due cofani. Eventualmente si può richiedere come accessorio aggiuntivo la barella porta salme (-CEAC030) che potrà essere posizionata al posto del sistema a slitta per cofani. Impianto frigorifero in versione monoblocco posizionato sopra il soffitto della cella e funzionante a temperatura media di 0°C (-5°C/+5°C).

Quadro comandi elettronico a lettura digitale con termostato, termometro, timer sbrinamenti, allarmi per anomalie e variazioni di temperatura, dotata di 4 ruote per la movimentazione di cui 2 con freno.

La cella a due posti viene fornita montata ad esclusione del motore da posizionare nell'alloggiamento predisposto nel soffitto seguendo le semplici istruzioni a corredo. Eventuale installazione a cura dei nostri tecnici da conteggiare a parte. Verificare sempre le dimensioni degli accessi e gli spazi disponibili dei locali dove si intende posizionare la cella frigorifera. Spedizione e allacciamento elettrico in loco non compresi nella quotazione.

TECHNICAL DESCRIPTION

Cold room 2 bodies, one frontal door for two places. Box made with internal and external finishing of painted steel with a thickness of 6/10.

Thermic insulation made of injection between two plates of foamed polyurethane density 40 Kg/mc with a thickness of 80 mm, atoxic and self-extinguishing.

Internal structure to contain coffins made with a stainless steel AISI 304 2B shaped profile, that through a sliding system, allows the placing of two coffins. Eventually it's possible to request the stretcher (-CEAC030) as additional accessory that can be positioned instead of the sliding system for coffins.

Monoblock version refrigerating plant placed on the cold room ceiling and functioning with an average temperature of 0°C (-5°C/+5°C);

Digital reading electronic control panel with thermostat, thermometer, defrosting timer, alarms for anomalies and temperature changes, with 4 wheels for handling (2 wheels with brake).

The two place cold room is supplied assembled with the only exception of the motor to be placed on ceiling following the easy supplied instructions. On request, installation can be made by our technicians to be separately quoted. We recommend to verify always the dimension of the access and the available space where the cold room has to be positioned. Shipment and electric connection in place not included.

Dati tecnici

Technical data

Temperatura d'esercizio Working temperature	0°C
Campo temperatura Temperature range	-5°C / +5°C
Potenza assorbita Absorbed power	Kw 0,7
Tensione alimentazione Supply tension	V230 / 1 / 50 Hz
Resa frigorifera Refrigerating output	W 950 0°C/+35°C

ART. -CEACF02

**Interno dotato di sistema
a slitta per cofani**
Sliding system for coffins



Accessori

Accessories

-CEAC030

Barella inox con ruote
Stainless steel stretcher with wheels

Esempi di impianti realizzati

EXAMPLES OF PLANTS THAT HAVE BEEN ALREADY REALISED







Gruppo celle a 9 posti cadauna, sportelli indipendenti, sportello per estrazione evaporatore

Mortuary refrigerators 9 bodies each, individual doors, door for evaporator extraction



Abbinamento cella 2 posti frontale e 2 posti laterale con sportello per estrazione evaporatore

Combination mortuary 2 frontal and 2 lateral bodies, with door for evaporator extraction



Celle a 2 e 3 posti con colorazione a scelta del committente

Mortuary 2 and 3 bodies with colour according to customer choice



Camera refrigerata

Refrigerated room



Cella 8 posti con sviluppo di 4 in verticale e sportelli indipendenti

Mortuary 8 bodies, 2 tiers 4 bodies each, individual doors



Cella 2 posti laterali / Mortuary 2 lateral bodies



Unità frigorifere di tipo remoto / Cooling units remote version



Cella 12 posti salma con unità a soffitto / Mortuary 12 bodies with top mounted cooling unit



Gruppo cella per totale 18 posti, 6 porte (una ogni 3 posti) / Mortuary for total 18 bodies, 6 doors (each door 3 bodies)



Cella 3 posti con porta unica / Mortuary 3 bodies with one door



Combinazione celle a 2 e 3 posti in acciaio inox / *Combination cold rooms 2 and 3 bodies, stainless steel*



Cella a 12 posti con sviluppo di 4 in verticale / *Mortuary 12 bodies, 3 tiers 4 bodies each*



Gruppo celle a 2 posti cadauna, ognuna con proprio impianto monoblocco / *Cold rooms 2 bodies each, each cold room equipped with its own cooling unit*



Vista laterale gruppo celle 2 posti cadauna / *Lateral view group of cold rooms 2 bodies each*



Cella a 6 posti, sviluppo di tre in verticale, 6 sportelli / *Mortuary 6 bodies, 2 tiers 3 bodies each, 6 doors*



Cella a 2 posti, 2 sportelli, impianto monoblocco a soffitto / *Mortuary 2 bodies, 2 doors, top mounted monoblock cooling unit*



Cella a 2 posti, 2 sportelli, in acciaio inox, impianto monoblocco a soffitto / Mortuary 2 bodies, 2 doors, stainless steel, top mounted monoblock cooling unit



Cella a 6 posti con estrazione barella
Mortuary 6 bodies with extracted tray



Gruppo celle per 15 posti salme, costituito da 5 vani, cadauno 3 posti, ognuno con proprio impianto / Group of mortuary refrigerators 15 bodies, divided into 5 rooms, each room 3 bodies, each room with its cooling unit



Cella 6 posti con sportelli dotati di oblò in triplice vetro / Mortuary 6 bodies with doors equipped with triple glass port-hole



Piano armadiato inox con lavello / Stainless steel cupboard with sink



Celle laterali con oblò / Mortuary lateral opening with port-hole



Esempio di pannelli comando / *Control panel*



Cella 9 posti / *Mortuary 9 bodies*



Esempio di estrazione barella con carrello elevatore / *Tray extraction with lifting trolley*



Cella con sviluppo di tre feretri in verticale per crematorio / *Mortuary 3 coffins, for crematorium*



Celle laterali con oblò / *Mortuary lateral opening with port-hole*



Gruppo celle 3 posti in verticale con l'impiego di più unità monoblocco a soffitto / *Group of mortuary refrigerators 3 upright bodies with the use of several top mounted monoblock cooling units*



Cella 4 posti con sportelli indipendenti e cella a 2 posti con porta unica
/ Mortuary 4 bodies with individual doors and mortuary 2 bodies with one door



Gruppi frigoriferi di tipo remoto / Cooling units remote version



Cella per accoglimento carrelli / Mortuary for trolleys



Celle a 3 posti cadauna, ognuna con propria unità monoblocco a soffitto
/ Mortuary refrigerators 3 bodies each, each one with its own top mounted cooling unit



Unità refrigerante remota posizionata su struttura inox / Remote cooling unit positioned on a stainless steel frame



Cella monoposto laterale con propria unità monoblocco a soffitto / Mortuary 1 lateral body, with its own top mounted cooling unit



Cella a 2 posti con sportelli dotati di oblò / *Mortuary 2 bodies, doors equipped with port-hole*



Cella a 6 posti con sportelli indipendenti / *Mortuary 6 bodies with individual doors*



Cella a 9 posti, 1 porta ogni 3 posti / *Mortuary 9 bodies, 1 door for 3 bodies*



Cella a 6 posti c/colorazione a scelta del committente / *Mortuary 6 bodies, with colours according to customer's choice*



Vassoio per raccolta liquidi, estraibile e posizionato sotto la rulliera (uso crematorio) / *Tray for liquids collection, extractable and positioned under the rollers (for crematorium)*



Elevatore a doppia forbice con piano a rulli / *Lifting trolley with double scissor, top with rollers*



Gruppo di celle frigorifero 12 posti, 12 sportelli / *Group of mortuary refrigerators 12 bodies, 12 doors*



Cella 6 posti con estrazione barella / *Mortuary 6 bodies with extracted tray*



Struttura inox porta barelle e feretri da inserire nelle sale refrigerate
Stainless steel racking system for trays and coffins, for refrigerated rooms



Gruppo celle frigorifero in acciaio zinco-plastificato, cadauna 10 posti / *Group of zinc-plated mortuary refrigerators, each one 10 bodies*



Cella a 4 posti con finitura zinco-plastificata / *Mortuary 4 bodies, zinc-plated finishing*



Cella frigorifero con sviluppo 5 salme in verticale / Mortuary refrigerator, tiers 5 bodies



Gruppo celle frigorifero con più impianti monoblocco a soffitto / Group of mortuary refrigerators with several top mounted monoblock units



Esempio arredi acciaio inox / Stainless steel furniture



Gruppo celle frigorifero, cadauna 12 posti / Group of mortuary refrigerators 12 bodies each



Cella 4 porte in acciaio zinco plastificato / *Zinc-plated mortuary 4 doors*



Cella 15 posti per crematorio / *Mortuary 15 bodies for crematorium*



Esempio arredi acciaio inox / *Stainless steel furniture*



Cella 10 posti con sportelli indipendenti / *Mortuary 10 bodies with individual doors*



Composizione celle a 6, 4 e 2 posti, con registratore grafico temperatura / *Composition mortuary 6, 4 and 2 bodies, with temperature graphical recorder*



Cella 6 posti, sviluppo di 2 in verticale / *Mortuary 6 bodies, upright development 2 bodies*



Cella 6 posti per feretri / *Mortuary 6 bodies for coffins*



Carrello trasporto salme per tragitti interni

BODY TRANSPORT TROLLEY FOR INTERNAL FLOOR



Dimensioni Size		
206 cm	81 cm	61 cm

ART. -CEAC001

CARRELLO
Trolley

Il carrello porta salme viene utilizzato per il trasporto dal luogo del decesso ubicato nel reparto ospedaliero sino alla sala mortuaria. E' costruito interamente in acciaio inox Aisi 304 ed è formato da una struttura portante in tubolare elettro-saldato e totalmente privo di viti o rivetti, assicurando così la stabilità e robustezza. Sopra tale struttura è collocata la barella porta salme anch'essa realizzata in acciaio inox dello stesso titolo e sagomata con inclinazione centrale per il contenimento di eventuali liquami. Tale barella può essere estratta totalmente, grazie alle apposite maniglie poste nel lato testa e nel lato piedi, e può essere utilizzata anche in modo autonomo rispetto al carrello in quanto auto-portante. Il carrello dispone di n° 4 ruote del diametro di 200 mm, perfettamente indicate per tragitti interni e su pavimentazioni lisce, ma utilizzabile anche su pavimentazioni lievemente sconnesse e non particolarmente accidentate. Due ruote sono dotate di freno di stazionamento attivabile a pedale.

The body trolley is used for the transport from the death place located in the hospital to the morgue.

It is completely stainless steel Aisi 304 and it is formed by an electro-welded tubular supporting structure. It is totally without screws or rivets, so assuring stability and strength. A stainless steel body stretcher with the same title and with inclination in the middle to collect possible liquids, is placed on the structure. Such stretcher can be completely extracted thanks to the proper handles located on the head and foot side and it can be even autonomously used because it is self-carrying. The trolley is equipped with n. 4 wheels with a diameter of 200 mm which are perfectly suitable for internal ways on plain floors, but it can be used on lightly disconnected and not particularly irregular surfaces. Two wheels are equipped with a handbrake that can be activated by a pedal.

Accessori

Accessories

-CEAC010

Coperchio calandrato in acciaio inox

Stainless steel rolled cover

-CEAC011

Coperchio calandrato in alluminio

Aluminium rolled cover

-CEAC012

Coperchio in ABS

ABS cover

Carrello trasporto salme per tragitti esterni

BODY TRANSPORT TROLLEY FOR EXTERNAL USE

Dimensioni Size		
		
206 cm	81 cm	61 cm



ART. -CEAC002

CARRELLO
Trolley

Il carrello porta salme viene utilizzato per il trasporto dal luogo del decesso ubicato nel reparto ospedaliero sino alla sala mortuaria, anche su percorsi esterni o accidentati. È costruito interamente in acciaio inox Aisi 304 ed è formato da una struttura portante in tubolare elettro-saldato e totalmente privo di viti o rivetti, assicurando così la stabilità e robustezza. Sopra tale struttura è collocata la barella porta salme anch'essa realizzata in acciaio inox dello stesso titolo e sagomata con inclinazione centrale per il contenimento di eventuali liquami. Tale barella può essere estratta totalmente, grazie alle apposite maniglie poste nel lato testa e nel lato piedi, e può essere utilizzata anche in modo autonomo rispetto al carrello in quanto autoportante. Il carrello dispone di n° 4 ruote di cui due del diametro di 250 mm ed altre due del diametro di 600 mm, perfettamente indicate per tragitti esterni e su pavimentazioni sconnesse o accidentate.

Le due ruote piccole sono inoltre dotate di freno di stazionamento attivabile a pedale.

The body trolley is used for the transport from the death place located in the hospital to the morgue. It is completely stainless steel Aisi 304, it is formed by an electro-welded tubular supporting structure and it is totally without screws or rivets, so assuring stability and strength. A stainless steel body stretcher with the same title and with inclination in the middle to collect possible liquids, is placed on the structure. Such stretcher can be completely extracted thanks to the proper handles located on the head and foot side and it can be even autonomously used because it is self-carrying. The trolley is equipped with n. 4 wheels, 2 with a diameter of 250 mm and 2 with a diameter of 600 mm. These wheels are perfectly suitable for external ways, and on disconnected and irregular surfaces. Two wheels are equipped with a handbrake that can be activated by a pedal.

Accessori

Accessories

-CEAC010

**Coperchio calandrato
in acciaio inox**

Stainless steel rolled cover

-CEAC011

**Coperchio calandrato
in alluminio**

Aluminium rolled cover

-CEAC012

Coperchio in ABS

ABS cover

Carrello trasporto salme ad altezza variabile inclinabile

INCLINABLE BODY TROLLEY WITH ADJUSTABLE HEIGHT

Dimensioni Size		
208 cm	54 (110) cm	63 cm



ART. -CEAC005

CARRELLO
Trolley

Il carrello porta salme ad altezza variabile, realizzato in acciaio inox AISI 304, è stato studiato per risolvere le problematiche derivanti dal trasporto e dalla traslazione delle salme dal letto del reparto al posizionamento sul tavolo anatomico dell'obitorio. Per le sue caratteristiche è utilizzabile anche da un solo operatore, che lo può allineare nella giusta posizione in cui si trova il corpo del defunto, superando gli inconvenienti dovuti alle diverse altezze dei piani d'appoggio. Il carrello è inoltre inclinabile di 45° sia nel lato della testa sia nel lato dei piedi, consentendo tutte quelle operazioni necessarie alla preparazione della salma (visite necroscopiche, vestizione...) La barella di supporto, in acciaio inox, è totalmente estraibile e può essere utilizzata in modo indipendente rispetto al carrello.

The body trolley with adjustable height, made in stainless steel AISI 304, has been studied to solve the problems coming from the transport and the movement of bodies from the bed to the department where they are placed on the anatomy table of the mortuary. Thanks to its characteristics, it can be used even only by one operator who can place it in the right position where there is the body of the dead person, overcoming the troubles due to the different heights of supporting planes. The trolley can be inclined of 45° both in the head and foot side allowing all those operations necessary to body preparation (autopsy, dressing,...). The stainless steel supporting stretcher can be completely extracted and used even alone.



Accessori

Accessories

-CEAC010

Coperchio calandrato in acciaio inox
Stainless steel rolled cover

-CEAC011


Coperchio calandrato in alluminio
Aluminium rolled cover

-CEAC012

Coperchio in ABS
ABS cover

Coperchio per carrello

COVER FOR TROLLEY



Dimensioni Size		
196 cm	35 cm	61 cm

Peso Weight	
Acciaio Inox Stainless steel	19 kg
Alluminio Aluminium	12,5 kg

ART. -CEAC010

**COPERCHIO CALANDRATO
IN ACCIAIO INOX**
Stainless steel rolled cover

ART. -CEAC011

**COPERCHIO CALANDRATO
IN ALLUMINIO**
Aluminium rolled cover

Il coperchio per carrello è realizzato a forma calandrata per agevolare le operazioni di pulizia e disinfezione, essendo sprovvisto di angolature, solitamente ricettacoli di batteri.

E' costruito in due versioni: con lamiera di acciaio inox Aisi 304 dello spessore di 8/10, oppure in lamiera di alluminio dello spessore di 20/10, opportunamente rinforzate nella bordatura terminale per mezzo di un telaio perimetrale.

Dispone di n° 4 maniglie, una per ogni lato, al fine di agevolare la movimentazione e l'asporto da parte degli operatori.

Dispone infine di una valvola di sfiato, qualora il corpo possa porre in pressione il carrello chiuso dal coperchio.

The rolled trolleys cover is easy to be cleaned and disinfected because it is without corners that are normally breeding-ground for bacteria.

It's built in two versions: with stainless steel Aisi 304 plate with a thickness of 8/10, or with an aluminium plate of 20/10 thickness, that are reinforced in the end border with a perimeter frame.

It is equipped with n. 4 handles, one every each side, in order to make the movement and the transport easier.

Finally it has even a breather valve when the body makes a particular pressure on the trolley closed by the cover.

Compatibili per i seguenti articoli

Suitable for the following items

-ART. CEAC001

Carrello
Trolley

-ART. CEAC002

Carrello
Trolley

-ART. CEAC005

Carrello
Trolley

-ART. CEAC031

Barella inox
Stainless steel stretcher

-ART. CEAC032


Barella inox con ganci
Stainless steel stretcher with hooks

**e tutti gli articoli che
supportano le nostre barelle
in acciaio inox**

*and all the items that can be used with
our stainless steel stretchers*

Coperchio in ABS termoformato

THERMOFORMED ABS COVER



Dimensioni Size		
197 cm	46 cm	62 cm
Peso Weight		
10 kg		

ART. -CEAC012

COPERCHIO IN ABS ABS cover

Questo coperchio in ABS termoformato è idoneo ad essere utilizzato su tutti i nostri carrelli trasporto salme e su tutti i dispositivi che montano una nostra barella in acciaio inox. La leggerezza ed il maniglione centrale in alluminio permettono un'agevole manovrabilità anche con un solo operatore.

Sono inoltre previste anche 2 comode prese laterali posizionate su entrambi i lati corti del coperchio, che in caso di movimentazione da parte di due operatori permettono uno spostamento agile e veloce.

Queste maniglie svolgono anche la funzione di bocchette di sfogo, per evitare tutti i fenomeni di compressione e decompressione che si possono verificare durante il posizionamento e la rimozione del coperchio.

This thermoformed ABS cover can be used on all our trolleys for body transport and on all the equipment with a stainless steel stretcher. The lightness and the aluminium central handle allow an easy movement even by only one operator.

There are even 2 side grips placed on both short sides of the cover allowing an easy and rapid movement by two operators.

These handles have even the function of breather openings preventing from all the compression and decompression events that can occur during the placing and the removal of the cover.

Compatibili per i seguenti articoli

Suitable for the following items

-ART. CEAC001

Carrello
Trolley

-ART. CEAC002

Carrello
Trolley

-ART. CEAC005

Carrello
Trolley

-ART. CEAC031

Barella inox
Stainless steel stretcher

-ART. CEAC032

Barella inox con ganci
Stainless steel stretcher with hooks


e tutti gli articoli che supportano le nostre barelle in acciaio inox

and all the item that can be used with our stainless steel stretchers



Barella porta salme

STRETCHER FOR BODIES




Dimensioni Size		
208 cm	5 cm	66 cm

ART. -CEAC030

BARELLA CON RUOTE


Stretcher with wheels



ART. -CEAC031

BARELLA SENZA RUOTE

Stretcher without wheels



ART. -CEAC032

**BARELLA CON PIEDI E
ATTACCHI PER
AUTOCARICANTE**

Stainless steel tank with feet

Le barelle sono realizzate interamente in acciaio inox AISI 304 con una bordatura perimetrale a vasca che permette il contenimento dei liquami. Sono dotate di maniglie per agevolare l'introduzione, l'estrazione ed il trasporto.

The stretchers are completely stainless steel AISI 304. A basin border allows to collect the liquids. They are equipped with handles to easy introduction, extraction and transport.

Elevatore elettrico

ELECTRIC LIFTING TROLLEY



Il carrello elevatore elettrico viene utilizzato sia per il trasporto delle salme su barelle, sia in abbinamento alle celle frigorifere per l'inserimento ed estrazione delle barelle da parte di un solo operatore.

È costruito in acciaio inox con telaio elevabile a doppia forbice, tale da consentire il raggiungimento del 3° posto superiore sulla cella frigorifero.

Il meccanismo di sollevamento elettrico è garantito grazie ad un impianto azionato con pulsante di attivazione e regolazione. È presente un regolatore di flusso per evitare, che una volta sollevato il carico e si decida di riabbassarlo, lo stesso non rischi di abbassarsi velocemente mettendo a rischio l'operatore.

Il piano di appoggio è adibito a riporre la barella che verrà inserita nella cella, adeguata alla stessa. Dispone di due ruote sterzanti e due a corsa libera dotate tutte di parapiedi a tutela dell'utilizzatore.

The electric lifting trolley is used both for the transport of bodies on stretchers and together with the cold rooms for the insertion and the extraction of stretchers by one operator. It is stainless steel with a double-scissors lifting frame to reach the 3rd upper place on the cold room. The electric lifting is given by a manual control system for activation and regulation.

There is a flow regulator to prevent the load to low itself quickly damaging the operator, after that it has been lifted and it must be lowered. The supporting plane is used to place the stretcher that will be inserted in the proper cold room.

It is equipped with 2 steering wheels and two free ones.

Dimensioni Size



220 cm 42 (183) cm 72 cm

Portata Load

175 kg

ART. -CEAC041

CARRELLO ELEVATORE CON RULLI

Lifting trolley with rolls

ALTRE VERSIONI OTHER VERSIONS

ART. -CEAC040

CARRELLO ELEVATORE CON GUIDE

Lift trolley with drives

ART. -CEAC042

CARRELLO ELEVATORE CON PIANO LISCIO

Lift trolley with plain plane



Carrello elevatore con
molle a gas supplementari
per capacità migliorata a
250 kg.

*Lifting trolley with additional gas
springs - capacity 250 kg.*

ALTRE VERSIONI OTHER VERSIONS

Portata Load
250 kg

ART. -CEAC041.0011

CARRELLO ELEVATORE CON RULLI

Lifting trolley with rolls

ART. -CEAC040.0010

CARRELLO ELEVATORE CON GUIDE

Lifting trolley with drives

ART. -CEAC042.0010

CARRELLO ELEVATORE CON PIANO LISCIO


Lifting trolley with plain plane

MOLLE A GAS PER POTENZIAMENTO

Gas springs increasing the capacity

Elevatore elettrico potenziato

POWERED ELECTRIC LIFTING TROLLEY



Dotato di impianto di sollevamento con potenzialità maggiorata che consente un numero di cicli di lavoro elevato disponendo di un pacco batterie di potenza superiore al normale carrello elettrico. Il telaio e la meccanica a pantografo sono identici, mentre il sollevamento viene effettuato tramite un attuatore oleodinamico attivato da una centralina elettro/pneumatica a batterie.

It is equipped with a lifting plant with an higher power allowing a high number of working cycles having a battery package with a power higher than the normal electric trolley. The chassis and the pantograph mechanic are the same, while the lifting is carried out through an oil-pressure actuator run by a battery electric/air control unit.

Dimensioni Size

220 cm	42 (183) cm	72 cm

Portata Load

250 kg

ART. -CEAC034

CARRELLO ELEVATORE POTENZIATO CON RULLI

Powered lifting trolley with roll

ALTRE VERSIONI OTHER VERSIONS

ART. -CEAC033

CARRELLO ELEVATORE POTENZIATO CON GUIDE

Powered lifting trolley with drives


ART. -CEAC035

CARRELLO ELEVATORE POTENZIATO CON PIANO LISCIO

Powered lifting trolley with plain plane

Elevatore elettrico con sistema di pesatura

ELECTRIC LIFTING TROLLEY WITH WEIGHING SYSTEM



Dimensioni Size		
220 cm	42 (183) cm	72 cm
Portata Load		
175 kg		

ART. -CEAC062

CARRELLO ELEVATORE CON BILANCIA, PIANO LISCIO

Lifting trolley with scale, plain plane

ART. -CEAC062.0010

CARRELLO ELEVATORE CON BILANCIA PIANO LISCIO CON MOLLE A GAS PORTATA 200 KG

*Lifting trolley with scale, plain plane gas
springs capacity 200 kg*

ALTRE VERSIONI OTHER VERSIONS

ART. -CEAC061

CARRELLO ELEVATORE CON BILANCIA, A RULLI

Lifting trolley with scale, roll plane

ART. -CEAC061.0010

CARRELLO ELEVATORE CON BILANCIA A RULLI, CON MOLLE A GAS PORTATA 200 KG

*Lifting trolley with scale, rolls plane gas
springs capacity 200 kg*

Il sistema di pesatura elettronico è costituito da n° 4 celle di carico alloggiate sotto il piano di carico fissate sul telaio, connesse ad uno strumento digitale.

La destinazione d'uso del sistema di pesatura è quella di eseguire una verifica informativa della massa della salma o del feretro, altri usi sono VIETATI.

Il Sistema di pesatura elettronica non può essere utilizzato nei casi in cui vi sia la necessità di eseguire una misurazione con "funzione di misura legale".


The electronic weighing system is made up by n. 4 loading cells placed under the loading top fixed on the chassis, connected to a digital tool.

The use aim of the weighing system is that of carrying out an information check of the corpse or coffin mass, other uses are FORBIDDEN.

The electronic weighing system cannot be used in cases in which there is the necessity to carry out a measuring with "legal measuring function".

Elevatore idraulico a pedale

HYDRAULIC LIFTING TROLLEY



Il carrello elevatore idraulico viene utilizzato sia per il trasporto delle salme su barelle, sia in abbinamento alle celle frigorifero per l'inserimento ed estrazione delle barelle da parte di un solo operatore. È costruito in acciaio inox con telaio elevabile a doppia forbice, così che consente il raggiungimento del 3° posto superiore sulla cella frigorifero. Il meccanismo di sollevamento oleodinamico è garantito grazie ad una pompa idraulica ed è azionato a pedale; l'abbassamento è a velocità regolabile. È presente un regolatore di flusso per evitare, che una volta sollevato il carico e si decida di riabbassarlo, lo stesso non rischi di abbassarsi di colpo mettendo a rischio l'operatore. Il piano di appoggio è adibito a riporre la barella che verrà inserita nella cella, adeguata alla stessa. Dispone di due ruote sterzanti e due a corsa libera tutte dotate di parapiedi a tutela dell'utilizzatore.

The hydraulic lifting trolley is used both for the transport of bodies on stretchers and together with the cold rooms for the insertion and the extraction of stretchers by one operator. It is made of stainless steel with a double-scissors lifting frame to reach the 3rd upper place on the cold room. The oil-pressure lifting system is assured by a hydraulic pump that is activated by foot; the lowering can have an adjustable speed. There is a flow regulator to prevent the load to low itself quickly damaging the operator, after that it has been lifted and it must be lowered. The supporting plane is used to place the stretcher that will be inserted in the proper cold room. It is equipped with 2 steering wheels and two free ones.

Dimensioni Size		
234 cm	40 (202) cm	72 cm

Portata Load
200 kg

ART. -CEAC028

CARRELLO ELEVATORE CON GUIDE

Lift trolley with drives

ART. -CEAC026

CARRELLO ELEVATORE CON RULLI

Lift trolley with rolls

ART. -CEAC027

CARRELLO ELEVATORE CON PIANO LISCIO

Lift trolley with plain plane

Elevatore per celle ad apertura laterale

LIFTING TROLLEY FOR COLD ROOMS LATERAL OPENING



Il carrello elevatore viene utilizzato sia per il trasporto delle salme su barelle, sia in abbinamento alle celle frigorifere per l'inserimento ed estrazione delle barelle da parte di un solo operatore.

È costruito in acciaio inox con telaio elevabile a doppia forbice, tale da consentire il raggiungimento del 3° posto superiore sulla cella frigorifero.

Il meccanismo di sollevamento elettrico è garantito grazie ad un impianto azionato con pulsante di attivazione e regolazione mentre quello di sollevamento oleodinamico è garantito grazie ad una pompa idraulica ed è azionato a pedale; l'abbassamento è a velocità regolabile. È presente un regolatore di flusso per evitare, che una volta sollevato il carico e si decida di riabbassarlo, lo stesso non rischi di abbassarsi velocemente mettendo a rischio l'operatore.

Il piano di appoggio è realizzato con apposito sistema di traslazione laterale che permette l'inserimento e l'estrazione della barella o del feretro dalle celle ad apertura laterale. Dispone di due ruote sterzanti e due a corsa libera dotate tutte di parapiedi a tutela dell'utilizzatore.

Lifting trolley is used both for the transport of bodies on stretchers and together with the cold rooms for the insertion and the extraction of stretchers by one operator. It is stainless steel with a double-scissors lifting frame to reach the 3rd upper place on the cold room. The electric lifting is given by a manual control system for activation and regulation.

The oil-pressure lifting system is assured by a hydraulic pump than is activated by foot; the lowering can have an adjustable speed.

There is a flow regulator to prevent the load to low itself quickly damaging the operator, after that it has been lifted and it must be lowered. The supporting plane is realized with a special system of lateral translation that allows the insertion and extraction of stretcher or coffin from the cold rooms lateral opening.

It is equipped with 2 steering wheels and two free ones.

Dimensioni Size

220 cm	42 (183) cm	72 cm

Portata Load

175 kg

DISPONIBILE SIA NELLA VERSIONE ELETTRICA CHE NELLA VERSIONE MANUALE

AVAILABLE IN ELECTRIC AND OIL-PRESSURE VERSIONS

ART. -CEAC203

CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO CON GUIDE

Electric lifting trolley with drives

ART. -CEAC204

CARRELLO ELEVATORE OLEODINAMICO CON GUIDE

Oil-pressure lifting trolley with drives

Sollevatore Magnum

LIFTING TROLLEY MAGNUM



Soluzione per la movimentazione della salma, senza alcuno sforzo fisico ed in totale sicurezza.

Sollevatore elettrico professionale per eseguire con facilità i sollevamenti, i trasferimenti ed i trasporti di salme da un piano ad un altro (letto, tavolo autopsia, tavolo sosta salme, cofano...)

Tale operazione avviene in modo facile e senza rischi fisici per l'addetto, che può così movimentare la salma anche da solo. Ciò avviene facendo scivolare sotto la salma le fasce sganciabili, evitando qualsiasi faticoso spostamento. Il sollevatore MAGNUM è realizzato con una struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche; è dotato di una batteria a 24 V estraibile e ricaricabile che aziona elettricamente il sollevamento della barella tramite un telecomando a pulsantiera. Un dispositivo manuale a due posizioni permette la regolazione dell'apertura delle gambe per garantire una stabilità ottimale durante ogni manovra. La barella è realizzata con fasce in nylon, dotate di sistema di aggancio con clips ad innesto rapido. Sicurezze: discesa di emergenza elettrica e meccanica - dispositivo antischiacciamento - quattro ruote piroettanti di cui due con freno.

Solution for the corpse movement without any physical effort and with complete safety.

Professional electric lifting trolley to carry out easily lifting, transfers and transports of corpses from a floor to another one (bed, autopsy table, corpse preparation table, coffin...)

Such operation is very easy and it does not cause any risks for the operator that can in this way move the corpse alone. This is carried out making the releasable guides sliding under the corpse preventing any hard movement. The electric lifting trolley MAGNUM is made by a steel structure painted with epoxy powders. It is equipped with a removable and rechargeable 24 V battery; the electric device for the regulation of the opening of the legs allows an optimal stability of the lifting machine; all the functions are controlled through a button remote controller; The stretcher is made by nylon bands equipped with hooking system with quick clutches. Safeties: electric and mechanical emergency descent - Anti-crashing device - Four turning wheels two of them with brake.

Dimensioni Size		
195 cm	132 (200) cm	66 cm
Peso Weight		
41,7 kg		
Portata Load		
200 kg		

ART. -CEATA21



MOVIMENTAZIONE SU TAVOLO SOSTA/AUTOPSIA

Movement on preparation/autopsy table




INSERIMENTO/ESTRAZIONE SALMA DAL COFANO

Insertion/extraction of corpse from the coffin

Tavoli sosta

PREPARATION TABLES



Dimensioni Size		
210 cm	77,6 cm	75 cm

ART. -CEATA01

TAVOLO SOSTA SALME

Preparation table

Costruito interamente in acciaio inox AISI 304. Il tavolo sosta è composto da un piano con bordatura perimetrale per contenimento liquami, dotato di scarico e di vaschetta raccolta liquami in acciaio inox. Struttura portante in acciaio inox.

Completely stainless steel AISI 304. The preparation table is made up by a top with a perimeter border to contain liquids, equipped with wastepipe and stainless steel small basin to collect liquids. Stainless steel supporting structure.



ART. -CEATA02

TAVOLO SOSTA SALME CON RUOTE

Preparation table with wheels

Costruito interamente in acciaio inox AISI 304. Il tavolo sosta è composto da un piano con bordatura perimetrale per contenimento liquami, dotato di scarico e di vaschetta raccolta liquami in acciaio inox. Struttura portante in acciaio inox. Dotazione di quattro ruote (due con freno, due libere).

Completely stainless steel AISI 304. The preparation table with wheels is made up by a top with a perimeter border to contains liquids, equipped with wastepipe and stainless steel small basin to collect liquids. Stainless steel supporting structure. It is equipped with 4 wheels (two with brake, two free).



Dimensioni Size		
220 cm	80 (85) cm	80 cm

ART. -CEATA19

TAVOLO ANATOMICO CON INCLINAZIONE SU UN LATO

Anatomy table with inclination on one side

Tavolo anatomico con inclinazione su un lato, costruito interamente in acciaio inox AISI 304. Composto da un pianale con bordatura perimetrale per contenimento liquami ed inclinazione degradante verso lo scarico. Struttura portante in tubolare di acciaio inox elettrosaldato e privo di viterie, quindi particolarmente stabile e robusto, dotato di n. 4 ruote girevoli di cui due con freno di stazionamento.


Anatomy table with inclination on one side, completely stainless steel AISI 304. Made up by a top with a perimeter border in order to contain liquids and inclination towards the discharge. Stainless steel supporting frame, strong, equipped with 4 steering wheels (two of them with brake).

Tavoli autopsia

AUTOPSY TABLES

Dimensioni tavolo Table dimensions		
		
235 cm	85 cm	80 cm

Dimensioni lavello Basin dimensions		
		
40 cm	25 cm	50 cm



ART. -CEATA06

Tavolo anatomico per autopsie, interamente in acciaio inox AISI 304, per lavaggio salme. Costituito da un pianale d'appoggio opportunamente inclinato per il deflusso delle acque e bordatura perimetrale di contenimento. La struttura portante è in tubolare di acciaio inox AISI 304, con n. 4 ruote girevoli di cui due con freno di stazionamento

Dotazioni di serie:

- lavello in acciaio inox ;
- rubinetterie con miscelatore per acqua calda e fredda con azionamento a gomito;
- doccia allungabile su tutto il piano;
- impianto adduzione e scarico per predisposizione agli allacciamenti.

Stainless steel AISI 304 autopsy table for body washing.

Made up by a supporting top that is inclined for the water flow and containing perimeter border. The frame is composed by 4 legs and 4 wheels (two them with brake).

Standard equipment:

- stainless steel sink ;
- taps and fittings with mixer for hot and cold water with elbow operation ;
- extensible shower on the whole top ;
- waste-pipe and adduction plant for connection of autopsy table.

Tavoli autopsia

AUTOPSY TABLES



Il tavolo anatomico per autopsie, interamente in acciaio inox Aisi 304, è costituito da un pianale d'appoggio opportunamente inclinato per il deflusso delle acque e bordatura perimetrale di contenimento. La struttura è formata da due colonne portanti in acciaio inox, di cui una costituisce pure il vano di alloggiamenti degli impianti ed è dotata di sportello di ispezione.

Dotazioni di serie:

- rubinetterie con miscelatore per acqua calda e fredda con azionamento a gomito;
- doccia allungabile su tutto il piano;
- impianto adduzione e scarico per predisposizione agli allacciamenti;
- quadro elettrico IP65 con 2 prese elettriche protette con magnetotermico differenziale e bobina di sgancio che impedisca il riarmo automatico della corrente al quadro;
- piedini di appoggio a pavimento di tipo regolabile.

The autopsy table is completely stainless steel Aisi 304 with inclined supporting plane for the water flow and containing perimeter border. It is made up by two supporting stainless steel columns, one of which is even used to contain the plants, and is equipped with an inspection door.

Standard equipment:

- Taps and fittings with mixer for hot and cold water with elbow operation;
- Extensible shower on the whole top;
- Wastepipe and adduction plant for connection preparation;
- Electric panel IP65 with 2 electric sockets protected by differential thermomagnetic switch;
- adjustable floor supporting feet;

Dimensioni Size		
240 cm	85 cm	80 cm

Dimensioni vasca in acciaio Size of the stainless steel sink		
		profondità depth
40 cm	50 cm	25 cm

ART. -CEATA05

TAVOLO AUTOPSIA CON QUADRO ELETTRICO

Autopsy table with electric panel

ALTRE VERSIONI OTHER VERSIONS

ART. -CEATA05.0001

TAVOLO AUTOPSIA SENZA QUADRO ELETTRICO

Autopsy table without electric panel

Accessori

Accessories

-CEATA30

Ripiano inox per analisi

Stainless steel plane for examination

-CEATA31

Ripiano inox per strumenti

Stainless steel plane for tools

-CEATA33

Serie 3 supporti inox

Set of 3 stainless steel body supports


-CEATA34

Poggiatesta multiposizione

Multi position headrest

Tavoli autopsia

AUTOPSY TABLES



Realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304, con pianale d'appoggio inclinato per il deflusso delle acque e con bordatura perimetrale di contenimento.

La struttura è formata da una colonna centrale portante che funge anche da alloggiamento degli impianti, con due sportelli di ispezione nei due lati.

Dotazioni di serie:

- rubinetterie con miscelatore per acqua calda e fredda con azionamento a gomito;
- doccia allungabile su tutto il piano;
- impianto adduzione e scarico per predisposizione agli allacciamenti;
- quadro elettrico IP65 con 2 prese elettriche protette con magnetotermico differenziale e bobina di sgancio che impedisca il riarmo automatico della corrente al quadro;
- tritratore-dissipatore elettrico;
- idroaspiratore.

It is completely stainless steel Aisi 304 with inclined supporting plane for the water flow and containing perimeter border.

The structure is composed by a supporting central column which is even used to contain the plants and it is equipped with an inspection door.

Standard equipment:

- Taps and fittings with mixer for hot and cold water with elbow operation;
- Extensible shower on the whole top;
- Wastepipe and adduction plant for connection preparation;
- Electric panel IP65 with 2 electric sockets protected by differential thermomagnetic switch;
- Electrical grinder-waster
- Water exhauster

Dimensioni Size

260 cm	85 cm	80 cm

Dimensioni vasca in acciaio Size of the stainless steel sink

		profondità depth
40 cm	50 cm	25 cm

ART. -CEATA10

TAVOLO AUTOPSIA PROFESSIONALE

Professional autopsy table

Accessori

Accessories

-CEATA30

Ripiano inox per analisi

Stainless steel plane for examination

-CEATA31

Ripiano inox per strumenti

Stainless steel plane for tools

-CEATA33

Serie 3 supporti inox

Set of 3 stainless steel body supports

-CEATA34

Poggiatesta multiposizione

Multi position headrest

Tavoli autopsia

AUTOPSY TABLES



Il tavolo autoptico versione professionale con impianto di elevazione automatico, è costruito interamente in acciaio inox Aisi 304 dello spessore di 8/10 e 10/10, opportunamente rinforzato e sagomato per renderlo robusto, adatto all'impiego dei normali strumenti autoptici e degli usuali prodotti igienici di pulizia e disinfezione, duraturo nel tempo. È costituito da un pianale con bordatura perimetrale per il contenimento di liquami opportunamente inclinato e senza spigoli vivi, con particolari pendenze che consentono un agevole deflusso delle acque verso lo scarico. La parte superiore è costituita da una serie di ripiani forati rimovibili, che consentono l'appoggio del corpo del defunto, il deflusso delle acque di lavaggio e l'aspirazione dell'aria esausta direttamente dal piano. L'aspirazione avviene grazie ad un aspiratore integrato al tavolo e posizionato all'interno della struttura portante, per mezzo di 2 condotte opportunamente protette (a "fungo") per evitare l'infiltrazione di acqua. L'aria deve essere espulsa esternamente attraverso una condotta da prevedere nel locale. Il tavolo dispone di lavello delle dimensioni di mm 500 x 400 x 250 p. ed è dotato di rubinetteria con miscelatore per acqua calda e fredda. L'elemento portante è costituito da una struttura centrale totalmente in acciaio inox adeguatamente rinforzata per il carico del peso, dotata di pannelli asportabili per consentire l'accesso al gruppo aspirante e al sistema di filtrazione. Il pianale è fissato direttamente ad un attuatore lineare elettrico che consente la sua elevazione da un minimo di 850 mm sino ad un massimo di 1050 mm. L'azionamento avviene per mezzo di apposito interruttore con comandi di salita e discesa. Il tavolo dispone inoltre di sistema di irrigazione a tutto piano per mezzo di eiettori d'acqua posti nel lato opposto allo scarico, trituttore-dissipatore elettrico per la frantumazione e smaltimento di residui organici, dell'idroaspiratore sistema "Venturi" necessario alla pulizia di parti anatomiche sottoposte ad analisi autoptica.

The professional autopsy table with automatic lifting system is completely stainless Aisi 304 with a thickness of 8/10 and 10/10 that is reinforced and shaped to make it stronger to be used with the normal autopsy instruments and the normal cleaning and disinfection products, it is long lasting in time. It is made up by a plane with perimeter border to contain liquids which is properly inclined without edges, with particular slopes allowing an easy flow of water towards the wastepipe. The upper part is composed by a series of removable drilled planes allowing the body placing, the flow of washing waters and the suction of the air directly from the plane. The suction happens thanks to an exhaustor that is integrated in the table and placed inside the supporting structure through two pipes covering the whole length that are properly protected (mushroom shaped) to prevent from water infiltration. The air must be put again in the environment through a pipe to be placed in the room. The table has a sink whose size are 500 x 400 x 250 mm and it is equipped with Taps and fittings with mixer for hot and cold water. The supporting element is made up by a stainless steel central structure allowing its lifting from a minimum of 850 mm up to 1050 mm maximum. The operation happens through the proper switch with slope and descent controls. The table is equipped even with an irrigation system along with all the plane through water ejectors placed on the side opposite to the wastepipe, electric grinder-waster for the organic waste disposal of the water exhaustor "Venturi" system that is necessary to clean the anatomic part that will be part of the autopsy.

Dimensioni Size		
280 cm	85 (105) cm	85 cm

ART. -CEATA15

TAVOLO AUTOPTICO ELEVABILE ASPIRATO

Autopsy table with adjustable height and aspirating system

ALTRE VERSIONI OTHER VERSIONS

ART. -CEATA12

TAVOLO AUTOPTICO ELEVABILE

Autopsy table with adjustable height

ART. -CEATA13

TAVOLO AUTOPTICO ASPIRATO

Autopsy table with aspirating system

Accessori

Accessories

-CEATA30


-CEATA31

-CEATA34



Tavolo autopsia elevabile e rotabile di 90°

AUTOPSY TABLE WITH ADJUSTABLE HEIGHT AND ROTATING SYSTEM 90°



Dimensioni Size		
280 cm	85 (110) cm	85 cm

ART. -CEATC02

TAVOLO AUTOPTICO ELEVABILE ROTANTE

Autopsy table with adjustable height and rotating system 90°

Il tavolo autoptico elevabile e rotabile di 90° è realizzato interamente in acciaio Inox AISI 304, opportunamente rinforzato e sagomato, adatto all'impiego dei normali strumenti autoptici e degli usuali prodotti igienici di pulizia e disinfezione, duraturo nel tempo.

È costituito da un pianale con bordatura perimetrale per il contenimento di liquami opportunamente inclinato e senza spigoli vivi, con particolari pendenze che consentono un agevole deflusso delle acque verso lo scarico. La zona di lavoro con la base d'appoggio per il corpo dispone di n. 5 piani rimovibili e forati, per consentire il deflusso delle acque.

Il tavolo dispone di lavello delle dimensioni di mm. 500 x 400 x 250 p. ed è dotato di rubinetteria con miscelatore per acqua calda e fredda azionabile a gomito, doccetta di lavaggio allungabile su tutta la superficie. Scarico liquidi protetto da troppo pieno a sonda magnetica.

Il tavolo dispone inoltre di:

- sistema di irrigazione a tutto piano per mezzo di eiettori d'acqua posti nel lato opposto allo scarico,
- trituratore-dissipatore elettrico per la frantumazione e smaltimento di residui,
- idro-aspiratore di liquidi sistema "Venturi" necessario alla pulizia di parti anatomiche sottoposte ad analisi autoptica.

Struttura portante e sistema di elevazione del piano, versione rotante 90°

L'elemento portante è costituito da una struttura centrale totalmente in acciaio inox adeguatamente rinforzata per il carico del peso, dotata di pannelli asportabili per consentire l'accesso agli allacciamenti interni idrici ed elettrici. Il pianale appoggia direttamente su un attuatore lineare elettrico che consente la sua elevazione da un minimo di mm. 850 sino ad un massimo di mm. 1100. L'azionamento avviene per mezzo di apposito interruttore con comandi di salita e discesa e quadro magnetotermico con differenziale a protezione. Il pianale è rotante di 90°.

Autopsy table with adjustable height and rotating system 90°, completely stainless steel AISI 304, properly reinforced and shaped in order to make it stronger to be used with the normal autopsy instruments and the normal cleaning and disinfection products.

It is made up by a plane with perimeter border to contain liquids which is properly inclined without edges, with particular slopes allowing an easy flow of water towards the wastepipe.

The working area is composed by a series of 5 removable drilled planes allowing the body placing and the flow of washing waters.

The table has a sink whose size are 500 x 400 x 250 mm and it is equipped with taps and fittings with mixer for hot and cold water, washing shower extendible on all the working surface.

Liquids drainage protected by "too full" by magnetic probe.

The table is even equipped with:

- irrigation system along with all the plane through water ejectors placed on the side opposite to the waste-pipe,
- electric grinder-waster for the organic waste disposal;
- water exhauster "Venturi" system that is necessary to clean the anatomic part that will be part of the autopsy.

Carrying frame, lifting and rotation system

The carrying frame is made by a central column completely stainless steel AISI 304, properly reinforced in order to carry the load, equipped with removable panels for the control of the internal water and electric connections.

Equipped with electric linear actuator allowing its lifting from a minimum of 850 mm to 1100 mm maximum. Activated by its proper control (up & down) and protection system. The top is rotating 90°.

Stazione di dissezione con lavello a sinistra

DISSECTING SINK LEFT APPROACH



Dimensioni stazione Size		
212 cm	88,6 (148) cm	86,5 cm
Alimentazione Power supply		
V 220-50/60 Hz		
Dimensioni tavolo con ruote Table size		
220 cm	80 (85) cm	80 cm

ART. -CEATA99

La stazione di dissezione con lavello a sinistra è realizzata interamente in acciaio inox AISI 304.

L'analisi autoptica e la preparazione della salma si effettuano direttamente sul tavolo con ruote, posizionabile a contatto con la stazione grazie ad apposito incavo con aggancio ricavato nella parte frontale del lavello. La zona di dissezione dispone di ampia superficie in acciaio inox con piani forati rimovibili. Il contro piano interno è dotato di ugelli di irrigazione che agevolano il deflusso dei liquidi verso il lavello. La struttura è sollevata da terra per consentire le operazioni di pulizia del pavimento.

Dotazione della stazione dissezione:

- lavello
- vaschetta inox, dotata di griglia per sciacquare e drenare organi o per il lavaggio degli strumenti
- trituratore a sifone
- tavolo con ruote
- aggancio per carrello trasporto salme dotato di ruote
- miscelatore per acqua calda/fredda
- supporto con bilancia montata a parete

Dotazione della postazione di lavoro

- quadro elettrico e comando con presa di servizio
- largo cassetto per strumenti
- sistema di risciacquatura del perimetro
- luce fluorescente (per illuminazione area di dissezione)
- sistema di lavaggio / risciacquo della salma per mezzo di doccia
- contenitore inox per risciacquo organi
- predisposizione aspirazione a bordo vasca
- piano acciaio inox traforato
- idro-aspiratore

Disecting sink left approach is made in stainless steel AISI 304.


The autopsy analysis and the body preparation is carried out directly on the table with wheels, which can be placed into contact with the station thanks to the suitable hooking part placed in the frontal part of the sink. The dissection area cover a wide surface made of stainless steel with removable pierced planes. The internal counter plane is equipped with watering nozzles easing the flow of liquids towards the sink. The structure is lifted from the ground to allow the cleaning operation of the floor.

The dissecting sink is equipped with:

- Sink
- Stainless steel box with grid to clean and wash the organs or to wash tools
- Waster
- Table with wheels
- System for hooking the table with wheels to the washing sink
- Mixer for hot/cold water
- Wall mounted scale support

Working area equipped with:

- Electric and control panel with sockets
- Wide drawer for tools
- Perimeter rinsing
- Fluorescent light
- Washing/rinsing system of the body
- Stainless steel box to rinse organs
- pre-disposition for suction system
- Steel pierced support
- Water exhauster



VISIONE DELLA STAZIONE DI DISSEZIONE SENZA TAVOLO

View of dissecting sink without table



PARTICOLARE PIANO DI LAVORO CON VASCA DI LAVAGGIO

*Detail of the work top with
washing sink*



BILANCIA PESA ORGANI

Scale to weigh organs




QUADRO ELETTRICO E COMANDO A PRESSIONE DEL TRITURATORE

*Pressure electric and control panel of
the mincer*

Stazione di dissezione con doppia postazione operativa

DISSECTING SINK WITH DOUBLE WORKING AREA



La stazione di dissezione con doppia postazione operativa è realizzata interamente in acciaio inox AISI 304.

L'analisi autopica e la preparazione della salma si effettuano direttamente sul tavolo con ruote, posizionabile a contatto con la stazione grazie ad apposito incavo con aggancio ricavato nella parte frontale del lavello. Le zone di dissezione dispongono di ampie superfici in acciaio inox con piani forati rimovibili. Il contro piano interno è dotato di ugelli di irrigazione che agevolano il deflusso dei liquidi verso il lavello. La struttura è sollevata da terra per consentire le operazioni di pulizia del pavimento.

Dotazione della stazione dissezione

- lavello
- vaschetta inox, dotata di griglia per sciacquare e drenare organi o per il lavaggio degli strumenti
- trituratore a sifone
- tavolo con ruote
- aggancio per carrello trasporto salme dotato di ruote
- miscelatore per acqua calda/fredda
- supporto con bilancia montata a parete

Dotazione di ogni postazione di lavoro

- quadro elettrico e comando con presa di servizio
- largo cassetto per strumenti
- sistema di risciacquatura del perimetro
- luce fluorescente (per illuminazione area di dissezione)
- sistema di lavaggio / risciacquo della salma per mezzo di doccetta
- contenitore inox per risciacquo organi
- predisposizione aspirazione a bordo vasca
- piano acciaio inox traforato
- idro-aspiratore

Dissecting sink with double working area is made of stainless steel AISI 304.

The autopsy analysis and the body preparation is directly made on the table with wheels, which can be put in contact with the working station thanks to the suitable hooking part placed in the frontal part of the sink. The wide dissection areas are equipped with stainless steel removable pierced supports. The internal counter plane is equipped with watering nozzles easing the flow of liquids towards the sink. The structure is lifted from the ground to allow the cleaning operation of the floor.

The dissecting sink is equipped with:

- Sink
- Stainless steel box with grid to clean and wash the organs or to wash tools
- Waster
- Table with wheels
- System for hooking the table with wheels to the washing sink
- Mixer for hot/cold water
- Wall mounted scale support

Each working area is equipped with:

- Electric and control panel with sockets
- Wide drawer for tools
- Perimeter rinsing
- Fluorescent light
- Washing/rinsing system of the body
- Stainless steel box to rinse organs
- pre-disposition for suction system
- Steel pierced support
- Water exahuster

Dimensioni stazione Size		
255 cm	123,6 cm	86,6 cm
Alimentazione Power supply		
V 220-50/60 Hz		
Dimensioni tavolo con ruote Table size		
220 cm	80 (85) cm	80 cm

ART. -CEATA94

Accessori per tavoli

TABLE ACCESSORIES



Dimensioni Size		
		
70 cm	28 cm	40 cm

ART. -CEATA30

RIPIANO INOX PER ANALISI

Stainless steel plane for examination



Dimensioni Size		
		
70 cm	28 cm	40 cm

ART. -CEATA31

RIPIANO INOX PER STRUMENTI

Stainless steel plane for tools



Dimensioni Size		
		
81 cm	5 cm	25 cm

ART. -CEATA33

SERIE 3 SUPPORTI INOX FORATI

Set of 3 stainless steel perforated supports



Dimensioni Size		
		
15,5 cm	11 cm	12 cm

ART. -CEATA34

POGGIATESTA MULTI POSIZIONE

Multi position headrest

Custodia con strumenti per autopsia

CASE COMPLETE WITH POST MORTEM INSTRUMENTS



ART. -CEATA48

Custodia con set strumenti da dissezione composta da:

n. 1 scalpello anatomico; n. 3 coltelli a dissezione;
n. 1 coltello per cartilagine; n. 1 forbice, a testa dritta 13 cm; n. 1 pinzetta anatomica, 13 cm;
n. 1 saracco; n. 1 martello in metallo; n. 1 osteotomo; n. 2 uncini per muscolo; n. 2 tubuli;
n. 2 sonde bottonate; n. 3 aghi.

Case with set of dissection instruments, including:

no. 1 anatomic chisel; no. 3 pair of dissecting scissors; no. 1 cartilage blade; no. 1 pair of straight head scissors cm. 13; no. 1 anatomic forceps cm. 13; no. 1 saw; no. 1 metal hammer; no. 1 osteotome; no. 2 muscle hooks; no. 2 tubule instruments; no. 2 probes; no. 3 needles.

Bilancia pesa organi

SCALE TO WEIGH ORGANS



ART.	Portata Load
-CEATA40	6 kg
-CEATA41	12 kg
-CEATA25	15 kg
-CEATA27	24 kg

Dimensioni Bilancia Scale Size		
65 cm	10,5 cm	50 cm


CON BACINELLA PER CONTENIMENTO IN ACCIAIO INOX 18/8

Complete of stainless steel 18/8 basin

Dimensioni Bacinella Basin size		
37 cm	2 cm	24 cm

Sega oscillante

OSCILLATING SAW



ART. -CEATA47

Sega elettrica per autopsia. L'oscillazione della lama consente di effettuare tagli sia di tessuti molli che di parti ossee in modo rapido, senza danneggiare i tessuti e soprattutto senza disperdere detriti.


La testata (ingranaggio) può essere sterilizzata in autoclave.

Electric post mortem saw. The oscillating movement of the blade means that it can cut soft tissue and bone parts quickly, without damaging the tissues and above all without scattering debris. The head (gear) can be sterilised in an autoclave.

Pezzi in dotazione Parts supplied	
Lama segmentata Ø 50 mm Segment blade Ø 50 mm	1
Lama segmentata Ø 65 mm Segment blade Ø 65 mm	1
Chiavi fisse da 11 Fixed-jaw spanners for 11	2
Tubo di grasso Grease tube	1


Caratteristiche tecniche Technical specification	
Alimentazione Power supply	220/240 V - 50/60 Hz
Assorbimento Input	180 Watt - 0,8 A
Oscillazioni Oscillation speed	12000-21000/min.
Rumorosità A Noise level A	70 dB (A)
Rumorosità (diffusa) Noise level (diffused)	> 85 dB (A)
Vibrazioni mano/braccio Vibrations on hand/arm	< 2,5m/s
Peso Weight	1,8 Kg
Conformità Conformity	CE- DIN EN 60601-1,2
Classe di sicurezza Safety class	2a - tipo BF
Protezione Protection	fusibile T 1,6 A TR5 fuse T 1,6 A TR5

LAME DI RICAMBIO SPARE BLADES



ART. -CEATA69

Lama tonda Ø 50 mm
Round blade Ø 50 mm



ART. -CEATA68

Lama tonda Ø 65 mm
Round blade Ø 65 mm



ART. -CEATA67

Lama segmentata Ø 50 mm
Segm. blade Ø 50 mm



ART. -CEATA66

Lama segmentata Ø 65 mm
Segm. blade Ø 65 mm

Arredamenti Inox

STAINLESS STEEL FURNITURE

Sistemi arredamento professionali rispondenti ai **Massimi standard qualitativi e funzionali** ma soprattutto **alle esigenze più particolari**, a locali a disposizione, e in base alle richieste funzionali degli operatori. Soluzioni esemplari per qualità e per flessibilità di installazione.

*Professional furniture systems meeting the **Highest quality and functional standards** but, mainly, **to the specific needs**, and available space, and on the basis of the operators' requirements. Exemplary solutions for quality and installation flexibility.*



TAVOLO ARMADIATO

in acciaio inox 18/10 AISI 304 con alzatina, due porte scorrevoli e ripiano interno.

WARDROBE TABLE stainless steel 18/10 AISI 304 with shelf, two sliding doors and an internal shelf.

ART.	Dimensioni Size		
	↔	↕	↗
-CEATB01	100 cm	85 cm	60 cm
-CEATB02	110 cm	85 cm	60 cm
-CEATB03	120 cm	85 cm	60 cm
-CEATB04	150 cm	85 cm	60 cm
-CEATB05	180 cm	85 cm	60 cm
-CEATB06	200 cm	85 cm	60 cm

Altre dimensioni a richiesta - On request other sizes are available



TAVOLO ARMADIATO CON LAVELLO A SX <i>Table with sink on left</i>	TAVOLO ARMADIATO CON LAVELLO A DX <i>Table with sink on right</i>	Dimensioni <i>Size</i>		
ART.	ART.	↔	↑↓	↗
-CEATA73	-CEATA74	100 cm	85 cm	60 cm
-CEATA75	-CEATA76	150 cm	85 cm	60 cm
-CEATA77	-CEATA78	200 cm	85 cm	60 cm

TAVOLO ARMADIATO CON LAVELLO

in acciaio inox 18/10 AISI 304 con alzatina, due porte scorrevoli e ripiano interno, dotato di rubinetteria per acqua calda e fredda con azionamento a gomito.

TABLE WITH SINK

stainless steel 18/10 AISI 304 with shelf, two sliding doors and an internal shelf, equipped with taps for hot and cold water, elbow activated.

Altre dimensioni a richiesta - On request other sizes are available



ART.	Dimensioni Size		
	↔	↕	↗
-CEATB07	100 cm	60 cm	40 cm
-CEATB08	110 cm	60 cm	40 cm
-CEATB09	120 cm	60 cm	40 cm
-CEATB10	150 cm	60 cm	40 cm
-CEATB11	180 cm	60 cm	40 cm
-CEATB12	200 cm	60 cm	40 cm

ARMADIO PENSILE

in acciaio inox 18/10 AISI 304 con due ante scorrevoli e ripiano interno.

***HANGING WARDROBE** stainless steel 18/10 AISI 304 with two sliding doors and internal shelf.*



ART.	Dimensioni Size		
	↔	↕	↗
-CEATB13	100 cm	180 cm	60 cm
-CEATB14	110 cm	180 cm	60 cm
-CEATB15	120 cm	180 cm	60 cm

ARMADIO in acciaio inox 18/10 AISI 304 con due ante scorrevoli e ripiani interni.

***WARDROBE** stainless steel 18/10 AISI 304 with two sliding doors and internal shelves.*



ART.	Dimensioni Size		
			
-CEATB52	62 cm	82 cm	42 cm
-CEATB53	82 cm	82 cm	52 cm
-CEATB54	102 cm	82 cm	62 cm

CARRELLO DI SERVIZIO in acciaio inox 18/10 AISI 304 con due ripiani. Dotato di quattro ruote girevoli Ø 125 mm, di cui due con freno. Possibilità di rimuovere i ripiani per una pulizia più accurata.

SERVICE TROLLEY stainless steel 18/10 AISI 304 with two shelves. Equipped with four swivel wheels Ø 125 mm, two of which with brakes. It's possible to remove the shelves for more thorough cleaning.



ART.	Dimensioni Size		
			
-CEATB55	62 cm	82 cm	42 cm
-CEATB56	82 cm	82 cm	52 cm
-CEATB57	102 cm	82 cm	62 cm

CARRELLO DI SERVIZIO in acciaio inox 18/10 AISI 304 con tre ripiani. Dotato di quattro ruote girevoli Ø 125 mm, di cui due con freno. Possibilità di rimuovere i ripiani per una pulizia più accurata.

SERVICE TROLLEY stainless steel 18/10 AISI 304 with three shelves. Equipped with four swivel wheels Ø 125 mm, two of which with brakes. It's possible to remove the shelves for more thorough cleaning.



ART.	Dimensioni Size		
			
-CEATB58	62 cm	82 cm	42 cm
-CEATB59	82 cm	82 cm	52 cm
-CEATB60	102 cm	82 cm	62 cm

CARRELLO DI SERVIZIO in acciaio inox 18/10 AISI 304 con due ripiani, un cassetto e un vano con anta. Dotato di quattro ruote girevoli Ø 125 mm, di cui due con freno. Possibilità di rimuovere i ripiani per una pulizia più accurata.

SERVICE TROLLEY stainless steel 18/10 AISI 304 with two shelves, one drawer and one compartment with door. Equipped with four swivel wheels Ø 125 mm, two of which with brakes. It's possible to remove the shelves for more thorough cleaning.



ART.	Dimensioni Size		
	↔	↑↓	↗
-CEATB16	100 cm	85 cm	60 cm
-CEATB17	120 cm	85 cm	60 cm
-CEATB18	150 cm	85 cm	60 cm
-CEATB19	180 cm	85 cm	60 cm
-CEATB20	200 cm	85 cm	60 cm



ART.	Dimensioni Size		
	↔	↑↓	↗
-CEATB21	100 cm	85 cm	60 cm
-CEATB22	120 cm	85 cm	60 cm
-CEATB23	150 cm	85 cm	60 cm
-CEATB24	180 cm	85 cm	60 cm
-CEATB25	200 cm	85 cm	60 cm

Altre dimensioni a richiesta - On request other sizes are available

TAVOLO DA LAVORO SEMPLICE in acciaio inox 18/10 AISI 304.

EASY WORKING TABLE stainless steel 18/10 AISI 304.

TAVOLO DA LAVORO CON ALZATINA E RIPIANO in acciaio inox 18/10 AISI 304.

WORKING TABLE stainless steel 18/10 AISI 304 with shelf.



ART.	Dimensioni Size		
			
-CEATA70	50 cm	85 cm	50 cm



ART.	Dimensioni Size		
			
-CEATA72	50 cm	33 cm	50 cm

LAVANDINO SU ARMADIO
in acciaio inox 18/10 AISI 304
con comando a pedale.

SINK ON WARDROBE stainless steel
18/10 AISI 304 with pedal control.

LAVANDINO PENSILE
in acciaio inox 18/10 AISI 304
con comando a ginocchio.

HANGING SINK stainless steel 18/10
AISI 304 with knee control.



Lavello di tipo pensile in acciaio inox 18/10 AISI 304 a doppia altezza e doppia vasca frontale. Dotato di rubinetterie per acqua calda e fredda con azionamento a gomito.

La peculiarità di questo lavello è che permette l'accostamento del carrello trasporto salme (tipo -CEAC005) alla vasca inferiore, in modo da consentire la pulizia e l'igienizzazione della salma.

È inoltre dotato di rubinetto con doccia supplementare allungabile a tutto il piano del carrello trasporto salme.

Wall mounted sink, stainless steel 18/10 AISI 304, with double-height and double frontal basin. Equipped with taps with hot and cold water by elbow operation.

The peculiarity of this sink is that it lets the approach of the trolley (like -CEAC005) to the lower basin, in order to make easier the cleaning of the body.

It is also equipped with supplementary shower, extensible to the top of the trolley.

ART.	Dimensioni Size		
			
-CEATB51	56 cm	85 cm	82,5 cm

LAVELLO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA VASCA


in acciaio inox 18/10 AISI 304
con doppia vasca frontale

***Stainless steel sink with
double basin***

*stainless steel at 18/10 AISI 304
with double frontal basin*

Lettino refrigerato per la temporanea conservazione della salma in esposizione

REFRIGERATED BED FOR THE TEMPORARY CONSERVATION OF THE BODY ON EXHIBITION



Dimensioni Size		
Aperta Open		Chiusa Closed
190 cm	↔	115 cm
73 cm	↑↓	73 cm
60 cm	↗↘	60 cm

ART. -CEATA20

LETTINO REFRIGERATO

Refrigerated bed

Dati tecnici impianto Plant technical data	
Gruppo frigorifero tipo ermetico Hermetic refrigerator group	
Refrigerante Refrigerator	R134A
Tensione di alimentazione Power supply	V230 / 1 / 50 Hz
Temperatura d'esercizio Working temperature	0°C sul piano / on supporting plane
Campo temperatura Temperature range	-5° / +10°C
Potenza assorbita Absorbed power	W 275
Resa frigorifera Refrigerating yield	W 532

Attrezzatura adatta alle situazioni che richiedono un trattamento di conservazione della salma e contemporaneamente l'esposizione senza il cofano; applicabile sia in ambiente ospedaliero che per case funerarie o camere ardenti.

DESCRIZIONE TECNICO COSTRUTTIVA

Struttura di tipo autoportante realizzata in tubolare di acciaio inox AISI 304, spessore 20/10, e pannelli di tamponamento in lamiera inox AISI 304, spessore 6/10.

Ruote diametro mm125, piroettanti con freno. Impianto frigorifero posizionato nella colonna centrale sotto al piano inclinato. Funzionante a temperatura media di 0°C/-5°C.

Piano di appoggio in lamiera di acciaio inox, piegata e sagomata con la parte superiore inclinata di circa 18°, contenente la serpentina in rame per il raffreddamento e uno strato coibente che garantisce il raffreddamento solo sulla superficie del piano di appoggio.

Il tavolo è realizzato in base alle normative europee ed è pienamente rispondente.

Equipment for the situations requiring a conservation treatment of the body and at the same time the exhibition without the coffin; to be used both in hospital and for funeral homes or mortuary chapel.

TECHNICAL DESCRIPTION

Self carrying structure made of stainless steel tubular AISI 304, thickness 20/10, and plugging panels made of stainless steel plate AISI 304, thickness 6/10.

Wheel diameter mm 125, rotating ones with brakes.

Refrigerating plant placed in the central column under the inclined plane. It works at an average temperature of 0°C/-5°C.

Supporting plane in stainless steel, that is bended and shaped with the 18° inclined upper part, containing the copper coil for the cooling and an insulating layer allowing the cooling only on the surface of the supporting plane.

The table is made complying with the European regulations.



LETTINO CHIUSO

Closed bed